FOLLETO INFORMATIVO

700625

CINTURÓN SUJECIÓN PROTECCIÓN

ASUNTOS INTERNOS

CARACTERÍSTICAS :
Esta fabricado con materiales altamente resistentes, capaces de soportar las situaciones de trabajo más exigentes, asegurando en todo momento una perfecta protección.
El cinturón de sujeción consta de los siguientes elementos:
Banda dorsal:
Se trata de la banda de confort, perfectamente acolchada mediante su relleno de espuma, para evitar las molestias del cinturón sobre el usuario. Su diseño permite un ajuste perfecto en la zona lumbar del usuario. La banda dorsal va cosida a la banda de la cintura.
Banda de cintura:
Se trata de una cinta de poliéster color verde flúor de 45 mm de ancho altamente resistente. Sobre la banda de cintura van incorporadas las hebillas que hacen de elemento de enganche. Estas son de sección circular y tienen forma de "D".
El ajuste del cinturón se realiza regulando la longitud de la banda mediante las hebillas que lleva incorporadas.
Elemento de amarre:
Se trata de una cuerda de poliamida de tres cabos, de 12 mm de diámetro y 1.5 m de longitud. En un extremo de la cuerda se dispone un guardacabos de poliamida unida a una de las hebillas "D" del cinturón. En el otro extremo va unido el elemento de ajuste de longitud (hebilla reguladora). La cuerda se une al otro elemento de enganche del cinturón mediante un mosquetón formando un bucle de longitud regulable.

APLICACIONES:
Es una herramienta ideal e indispensable para la realización de cualquier tipo de trabajo en altura, evitando de forma óptima el riesgo de caída.
El cinturón permite una efectiva sujeción a postes, estructuras o cualquier otro tipo de punto de anclaje en el lugar donde se realiza la actividad.

MODO DE USO:
Esta diseñado de forma que pueda adaptarse a las diferentes constituciones físicas de los usuarios, y a toda clase de gestos y posturas necesarias para que éstos puedan ejercer su actividad con total comodidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Longitud del elemento de amarre: Regulable de 85 a 135 cm.
Distancia entre elementos de enganche y extremos de apoyo dorsal:
Lado izquierdo: 35 mm
Lado derecho: 45 mm
Resistencia estática (tracción): > 15 kN.
Resistencia a la rotura por tracción de la cuerda: 30 kN.
Resistencia a la rotura por tracción de la banda de la cintura: 26 kN.
Esta diseñada teniendo en cuenta las Normas Europeas UNE- EN 358:1992 y las exigencias de seguridad y salud del Real Decreto 1407/1992.