FOLLETO INFORMATIVO

700626

KIT COMPLETO ARNES + CINTURON

ASUNTOS INTERNOS

CARACTERÍSTICAS

El kit cumple las funciones de un sistema de sujeción y las de un sistema anti- caídas.
Esta completamente reforzado y confeccionado con cintas, hebillas y costuras de elevada resistencia.
Esta compuesto por el cinturón de sujeción y el arnés anti- caídas.
El cinturón de sujeción:
Esta compuesto por la banda dorsal o banda de confort perfectamente acolchada, por la banda de cintura (cinta de poliéster de 45 mm) sobre la que van incorporadas las hebillas en forma de "D" que hacen de elemento de enganche, y por el elemento de amarre, que se trata de una cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro y 1.5 m de longitud, en la que se dispone un guardacabos y una hebilla reguladora de longitud.
El arnés anti-caidas:
Esta compuesto por los tirantes (cinta de poliéster de 45 mm que se cruza en la espalda), por los bucles (cinta del mismo material que rodea los muslos), y por la correa secundaria (cinta de 20 mm empleada para mantener unidos los tirantes). El elemento de enganche consiste en una hebilla de acero de 8 mm de diámetro en forma de "D", y esta situada en la espalda del usuario, en el lugar donde se cruzan los tirantes.

APLICACIONES:

Este kit está especialmente diseñado y fabricado para trabajar en situaciones en las que existe riego de caída desde altura.
Permitirá al usuario no solo sujetarse a la estructura en la que esté trabajando, sino que también, en caso de producirse una caída, éste será detenido con total seguridad.

MODO DE USO:

- El kit se adapta a la fisonomía del usuario gracias a sus reguladores de longitud.
- Solamente hay que ajustarlo cada uno a su medida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Resistencia a la rotura por tracción de las cintas: 36 kN.
- Resistencia estática del cinturón: > 15 kN.
- Resistencia estática a la rotura de la cuerda: 30 kN.
- Resistencia estática del arnés:
- Tracción hacia arriba: > 15 kN.
- Tracción hacia abajo: > 15 kN.
- Esta diseñada teniendo en cuenta las Normas Europeas UNE- EN 361:1993, UNE_EN 358:1992 y las exigencias de seguridad y salud del Real Decreto 1407/1992.