6102601-6104600

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR P 26C-PX46

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

CARACTERISTICAS TECNICAS P 26C:

Taladro en hormigon: ø5-3mm
Taladro en hierro: ø 13mm
Taladro con brocas corona de percusión: ø40-80mm
Potencia absorbida: 710W
Rendimiento de perforación en hormigon B45:
ø14mm-460mm/min
Ø20mm-240mm/min
Rendimiento de cincelado en hormigón B45: 50Kg/h
Energía de golpe: 3,6J
Revoluciones de perforación: 0-700rpm
Peso de la maquinaría: 3,9 Kg
Anclaje: SDS-PLUS
Mecanismo de percusión: electro-neumático

CARACTERISTICAS TECNICAS Px46

Taladro en hormigón: ø 8-55mm
Taladro con brocas corona de percusión: ø45-90mm
Potencia absorbida: 820W
Rendimiento de perforación ø 25mm.enB45:200mm/min
Golpes por minuto:0-3500
Energía de golpe: 0-0,6J
Rendimiento en hormigón con puntero:105Kg/h
Peso de la máquina(sin accesorios):4,7kg
Porta herramienta: SDS-MAX
Mecanismo de percusión: Electro-neumático