ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS IBAIONDO

MERCABOMBA

MEMBRANA RECAMBIABLE (temperatura empleo -10° a +100°C)

TIPO	ROSCA	Ø	ALTURA	Pres. máx (bar)
ESFERICO				
5 AMR - E	1"	200	265	10
24 AMR - E	1"	350	410	8
ESFERICO INOXIDABLE				
24 AMR - E	1"	350	410	8
CILINDRICO				
20 AMR	1"	270	425	10
50 AMR	1"	360	620	10
50 AMR	1"	360	640	16
CILINDRICO INOXIDABLE				
20AMR	1"	270	425	10
50AMR	1"	360	620	10
CILINDRICO HORIZONTAL				
20AMR-S	1"	270	425	10
50AMR-S	1"	360	620	10
80AMR-S	1"	450	625	10
100AMR-S	1"	450	740	10
CILINDRICO HORIZONTAL INOXIDABLE				
20AMR-S	1"	270	425	10
50AMR-S	1"	360	620	10
CILINDRO VERTICAL CON PATAS				
50AMR-P	1"	360	760	10
80AMR-P	1"	450	750	10
100AMR-P	1"	450	870	10
150AMR-B-90	1 1/4"	485	1080	10
200AMR-B-90	1 1/4"	550	1075	10
300AMR-B-160	1 1/4"	650	1178	10
150AMR	1 1/2"	485	1155	10
220AMR	1 1/2"	485	1405	10
350AMR	1 1/2"	485	1980	10
500AMR	1 1/2"	600	2065	10
700AMR	1 1/2"	700	2085	10
900AMR	1 1/2"	800	2155	10

ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS ELBI

MEMBRANA RECAMBIABLE (temperatura empleo -10° a +99°C)

TIPO	ROSCA	Ø	ALTURA	Pres. máx (bar)
ESFERICO				
AS-25	1"	360	365	8
HORIZONTAL				
AFH-50	1"	425	515	8
CILINDRICO VERTICAL CON PATAS				
AFV-50	1"	400	600	8
AFV-100	1 1/4"	500	790	10
AFV-150	1 1/4"	500	1020	10
AFV-200	1 1/4"	600	1045	10
AFV-300	1 1/4"	650	1260	10
AFV-500	1 1/4"	775	1420	10

DEPOSITOS HIDRONEUMÁTICOS PARA GASOLEOS (IBAIONDO)

Presión máxima: 6 kg./cm²
Tamaños: 2 - 5 - 15 - 25 lt.

CALDERINES HIDRONEUMATICOS

Polietileno con fibra de vidrio y apoxy

- Ni la menor posibilidad de corrosión, al ser de material de plástico tanto el interior y el exterior.
  Naturalamente dura más y al ser totalmente aséptico ofrece una sólida garantía de pureza y aprovisionamiento a largo plazo. 100% contra corrosión.

- Resistente a la humedad y a la salinidad. Recomendado para agua potable, agua de subsuelo, agua de mar, agua osmotizada, agua desmineralizada, etc.

- Mayor duración de la bomba. El depósito tiene una membrana de aire realmente diferente. Una separación absoluta del agua y el aire, que hace innecesario el llenado ulterior. La presión del depósito permanece constante, y esto influye notablemente en la duración de la bomba.

- De fácil instalación y no requiere mantenimiento.
  El depósito es tan ligero que una persona puede desplazarlo e instalarlo fácilmente. Su conservación sin mantenimiento es otra gran ventaja. La materia plástica no necesita pintura y no pierde el color.
  El usuario se evita un trabajo adicional, que supone un gasto de tiempo y dinero. Un tapón especial protege la válvula contra el polvo.

REFERENCIA	Capacidad (litros)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Salida (mm)	Conexión	Presión (bar)	Volúmen útil litros		
							1,5-3 (bar)	2-3,5 (bar)	3-45, (bar)
WMRE060	60	680	410	40	1"	0 - 9	22	19	16
WMRE075	75	820	410	40	1"	0 - 9	27	24	20
WMRE120	120	1130	410	40	1"	0 - 9	44	39	32
WMRE150	150	1450	410	40	1"	0 - 9	55	49	40
WMRE180	180	1040	550	57	1 1/4"	0 - 9	66	59	48
WMRE235	235	1080	610	64	1 1/4"	0 - 9	86	77	63
WMRE330	330	1410	620	64	1 1/4"	0 - 9	122	109	89
WMIN0450	450	2020	550	195	2"	0 - 10	166	148	121
WMIN0750	750	2040	770	150	2"	0 - 10	277	247	202
WMIN1000	1000	2100	920	200	2"	0 - 10	370	330	270

DEPOSITOS PARA GRUPOS DE PRESION GALVANIZADOS

VOLUMEN	Presión trab. máx. bar	Dimensiones Ø x altura	Conexión entrada - salida
200 200	8 10	500x1360	1 1/2"
300 300	8 10	550x1615	1 1/2"
500 500	8 10	650x1860	1 1/2"
750 750	8 10	750x2080	1 1/2"
1000 1000	8 10	800x2373	1 1/2"
1250 1250	8 10	900x2380	2"
1500 1500	8 10	950x2465	2"
2000 2000	8 10	1100x2500	2"

INYECTORES DE AIRE PARA GALVANIZADOS

MODELO	Presión trab. máx. bar	Volúmen máx. galvanizado L.	Altura aspiración mínima m.c.a.
Insuflair 65	5	300	2
Insuflair 300	5	750	2
Insuflair 600	10	1000	No requiere
Supress II	10	2000	No requiere
Electro-Insuflair	10	500÷10000	No requiere
MEDIO	8	750	No requiere
MAIOR	8	1500	No requiere
AN	10	2500	No requiere

PRES-CONTROL MARINA Y CONTROLMATIC

Automático para control de bombas domésticas

- Mantienen constante la presión de servicio, mediante un sistema electrónico, evitando la permanente variación de presión y caudal de los grupos equipados con el calderín tradicional.
- No requieren mantenimiento.
- Incorporan válvula de retención y seguridad por falta de agua.
- Ambos modelos se suministran con o sin cables.
- Control-Matic se suministra con manómetro.
- Presión de arranque: 1,5 bar.
- Diferencial mínimo entre arranque y paro: 0,7 bar.

	PRES CONTROL	CONTROL-MATIC
Tensión	220 M	220 M
Intensidad máxima	10 A	10 A
Temperatura máxima del agua	50°C	50 °C
Caudal máximo	6.500 L/h	6.500 L/h
Presión máxima	10 bar	10 bar