Serie V

Centrífuga vertical

- Electrobomba centrífuga vertical, multietapa
- De gran robustez, dureza y bajo nivel sonoro.

Aplicaciones:

- Su gran rendimiento, su fiabilidad, la convierten en ideal para sus grupos de presión en viviendas, comunidades, hoteles, etc. además de riegos por aspersión, industria, grupos contra incendios y en todas las aplicaciones donde sea necesario colocar una bomba en espacio reducido.

Materiales:

- Eje en acero inoxidable.
- Turbinas en latón estampado.
- Cuerpo asp. e imp. en fundición.
- Cierre mecánico normalizado grafito-cerámica.
- Altura máxima de aspiración: 7 m.c.a.
- Temperatura máxima del fluido: 65 °C
- Motor standart V-1 con acoplamiento a eje bomba.
- Siempre debe protegerse el motor por parte del usuario.

TIPO	CV	Ø BOCAS asp-imp.	Altura m.c.a.	CAUDAL m³/h																
				3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	26	30	34
V 120-M3	3	2"		48	47,5	46,5	45,5	44	42,5	41	39	35,5	30							
V 120-M4	4	2"		64	63	62	61	59	57	55	52	46,5	40							
V 120-M5	4	2"		80	79	77	76	73,5	61,5	68,5	65,5	58	50							
V 120-M6	5,5	2"		96,5	95	93	91	88,5	85,5	82,5	78,5	70	60,5							
V 120-M7	6	2"		112,5	111	108,5	106	103	100	96	91,5	82	70,5							
V 120-M8	7,5	2"		128,5	126	124	121,5	117,5	114	110	105	93,5	81							
V 120-M9	10	2"		144,5	142	140	136,5	132,5	128,5	123,5	118	105	91							
V 120-M10	12,5	2"		161	158	155	152	147,5	143	137,5	131	117	101							
V 120-A3	3	2"				50,5	49,5	49	48	47	44	43	39	36	31					
V 120-A4	4	2"				67,5	66	65	64	62	59	57	53	48	42					
V 120-A5	5,5	2"				84	83	81	80	78	74	71	66	60	52					
V 120-A6	5,5	2"				101	99	98	96	94	89	86	79	71	62					
V 120-A7	7,5	2"				118	116	114	112	109	103,5	100	92	83	73					
V 120-A8	10	2"				135	133	131	128	125	118,5	114	106	95	83					
V 120-A9	10	2"				152	149	147	144	141	133	129	118	107	94					
V 120-A10	12,5	2"				168,5	166	163,5	160	156	148	143	132	119	104					
V 145-E3	7,5	2 1/2"					77	76,5	76	75,5	75	72,5	70,5	68	64					
V 145-E3A	10	2 1/2"														60	55	42	30	
V 145-E4	10	2 1/2"					102	101,5	101	100,5	100	97,5	94	90,5	86	80	72	58,5	40	
V 145-E5A	12,5	2 1/2"					129,5	128	127,5	126	125	122	119	112	108					
V 145-E5	15	2 1/2"														100	91	71,5	50	
V 145-E6A	15	2 1/2"					154,5	153	152	515	150	147,5	142	137	129					
V 145-E6	20	2 1/2"														120	100	88	60	
V 145-E7	20	2 1/2"					180	179	178,5	176	175	170	165	159	150	140	129	100,5	70	
V 145-E8	25	2 1/2"					206	204	202,5	201	200	195	189	180,5	170,5	160	146	116	80	
V 145-E9	25	2 1/2"					230,5	229,5	229	225	223	220	213	205						
V 145-E9A	30	2 1/2"													192	180	165	130	90	
V 145-E10	30	2 1/2"					258	256	254	252	250	243	238	228	213	200	182	145	100	
V 145-M2	6	3"									47	46	45	44	43	41,5	40	36	30	20
V 145-M3	10	3"									70,5	69	68	66,5	64,5	62,5	60	54,5	45	30,5
V 145-M4	12,5	3"									94	92	80,5	88,5	86	83	80	72,5	60	40,5
V 145-M5	15	3"									117,5	115	113	110,5	107,5	104	100	90,5	75	50,5
V 145-M6	20	3"									141	138,5	136	133	129,5	125	120	109	90	61
V 145-M7	20	3"									164,5	161,5	158,5	155	151	145,5	140			

Motores hasta 5,5 CV - T220/380
Motores de 7,5 CV en a delante - T380/660