

DESCALCIFICADORES



Las aguas duras son motivo de graves problemas, provocando averías por incrustaciones en: calderas, lavadoras, tuberías, griferías, lavavajillas. En lavandería acorta la vida de las prendas, exige un consumo alto de detergente y agua. En aseo personal deja la piel áspera llegando a provocar irritaciones, en limpieza encontramos restos de cal en mármoles, sanitarios, carrocerías, mamparas, etc.. Un descalcificador automático garantiza la solución a todos los problemas del agua dura.

CONTROL VOLUMÉTRICO

Recomendado para consumos de agua que fluctuen diariamente (viviendas, hoteles, comunidades, restaurantes, etc.)

Varias posibilidades de programación, regeneración instantánea o programada por volumen o tiempo, o volumen-tiempo.

CONTROL CONOMETRICO

Recomendado para consumos standar, fijos diarios.

Permite la posibilidad de programar de 1 a 7 días la frecuencia de regeneración.

COMPACTO (Hasta 30L.)

Se suministra un cabinet en polipropileno donde se aloja la botella con válvula y la salmuera.

Elegantes y de reducido volumen.

DUO

Se suministra la botella con válvula y depósito de sal aparte.

Para cuando el espacio disponible no suponga problema.

COMPACTOS VÁLVULA AUTOTROL 255/760 "LOGIX" - CABINET EN POLIPROPILENO

VOLUMÉTRICOS

MODELO	Caudal máx. m ³ /hora	Volúmen Resina	Capacidad intercambio	Consumo sal x regeneración	Dimensiones
COMPACT-016	1,2	15	96HFxm ³	3 Kg.	500x320x1130
COMPACT-020	1,6	20	128HFxm ³	4 Kg.	
COMPACT-030	2,5	30	192HFxm ³	6 Kg.	

BI-BLOC VÁLVULA AUTOTROL 255/760 "LOGIX" - CON DEPÓSITO PARA SAL

VOLUMÉTRICOS

MODELO	Caudal máx. m ³ /hora	Volúmen Resina	Capacidad intercambio	Consumo sal x regeneración	Capacidad Depósito Sal	Dimensiones	
						Botella	Depósito
DUO-V-016	1,2	15	96HFxm ³	3 Kg.	80	177x1100	455x685
DUO-V-020	1,6	20	128HFxm ³	4 Kg.	80	203x1100	455x685
DUO-V-030	2,5	30	192HFxm ³	6 Kg.	120	254x1100	483x844
DUO-V-040	3	45	260HFxm ³	8 Kg.	120	254x1600	483x844
DUO-V-050	3,3	60	325HFxm ³	10 Kg.	250	307x1450	254x1157
DUO-V-080	3,6	70	520HFxm ³	16 Kg.	250	355x1300	254x1815

VALVULA AUTOTROL 278/962

DUO-V-100	4	100	640HFxm ³	20 Kg.	250	210x1697	586x1157
DUO-V-125	4,4	125	800HFxm ³	25 Kg.	250	210x1670	586x1157

Los mismos tamaños se suministran con válvula cronométrica a requerimiento.

Tensión: Cronométricos 220/24V - Volumétricos 220/12V

Presión máx: 7 bar

Presión mín: 2,5 bar

Temperatura: 1 a 35 °C

Descalcificadores industriales, decloradores, desmineralizadores; consultar con nuestro departamento técnico-comercial.

