



Serie AF

Centrífuga piscinas

- Bomba autoaspirante monocelular, con prefiltro, turbina abierta.



■ Adecuadas para la recirculación en medianas piscinas profesionales..

Ventajas:

- Gran poder de aspiración 6 m.c.a. sin necesidad de válvula de pie o retención.
- Cestilla de prefiltro de gran tamaño y turbina abierta.
- Adecuadas para trabajar con aguas ligeramente cargadas.

Materiales:

- Cuerpo de bomba y soporte en fundición (bronce).
- Eje en acero Inox. AISI-420 (AISI-316).
- Cierre mecánico grafito-cerámica (INOX)
- Turbina de latón (bronce).
- Para agua de mar se construyen bajo demanda los materiales indicados con ().

Motor:

- Motores monofásicos incorporan protector térmico. Trifásicos deben ser protegidos por el usuario

TIPO	CV	Tensión (V)	Int. (A)	Caudal m ³ /h	Altura manométrica m.c.a.							
					4	6	8	10	12	14	16	18
AF4-M	1,5	1x230	8,7	25	23	20,7	18	14,8	11,6	8	4	
AF4-T		220/380	4,8/2,8									
AF5-M	2	1x230	10,5	30	27	24	20	17	12	7	2	
AF5-T		220/380	6/3,5									
AF6-M	2,5	1x230	12,2	34	32	28	22	18	10	5		
AF6-T		220/380	7,3/4,2									
AF-7	3	220/380	8,6/5	36	34	33	30	25	19	13		

DNA
 AF4-5- _____ 2 "
 AF7 _____ 2 1/2"

