

Serie ND-MAXI

Centrífuga piscinas



- Bomba centrífuga, autoaspirante, monocelular con prefiltro.

- Diseñada para equipos de filtración y limpiafondos en piscinas.

Ventajas:

- MAXI, apta para agua de mar.
- Cestilla prefiltro de gran tamaño y fácil limpieza.

Materiales:

- Cuerpo de bomba, polipropileno, 30%FV
- Eje en acero inox.: ND - AISI-303
MAXI- AISI-416
- Cierre mecánico en grafito-óxido de aluminio.
- Turbina en Noryl[®], 30%FV

Motores:

- Totalmente cerrados, protección IP-55, ventilación exterior a 2850 rpm.
- Monofásicos incorporan protector térmico
- Trifásicos deben ser protegidos por el usuario.




ND




MAXI


TIPO	CV	Tensión (V)	Int. (A)	Caudal m ³ /h	Altura manométrica m.c.a.							
					4	6	8	10	12	14	16	18
ND-14M	0,8	1x230	4,2	Caudal m ³ /h	16,8	15,9	14,2	12,2	9,7	5		
ND-14T		220/380	2,8/1,6		20,5	19,5	18,1	16,1	13,5	10,1	4,2	
ND-19M	1	1x230	5,4		26,5	25	23,1	16,1	13,5	15	10	
ND-19T		220/380	3,2/1,8		32,5	31,2	29,3	27	24,2	20,8	16	7,5
ND-24M	1,5	1x230	8		47	42	37	32	25	13	5	
ND-24T		220/380	5,6/3,2		65	57	48	40	32	20		
ND-28M	2	1x230	9									
ND-28T		220/380	6,5/3,7									
MAXI-30T	3	220/380	8,6/5									
MAXI-40T	4		11,2/6									



Ancho máx. 232



L: 14-19 ...544
24-28 ...566



Dimensiones en mm. orientativas, sujetas a modificaciones.