# FILTROS DE SILEX
## Serie CENTURY

**Fabricado en polietileno inyectado reforzado con poliester bobinado.**
**Se suministra completo con válvula selectora de seis posiciones.**
**Cierre de tapa roscada en ABS.**
**Colectores y difusor en material plástico e inalterable PVC.**
**Equipado con manómetro, purga de aire y agua manual.**
**Válvulas selectoras: 1 1/2", excepto Ø750... 2"**
**Presión de servicio máx.: 2 bar**

| Mod. Diámetro | Caudal $m^3/h$ | Altura | Volúmen piscina $m^3$ | Carga de arena Kg. |
|---|---|---|---|---|
| **400** | 6 | 700 | 40-65 | 70 |
| **500** | 9 | 750 | 65-75 | 105 |
| **600** | 14 | 836 | 75-115 | 135 |

*Dimensiones en mm. sujetas a modificaciones*

## Serie ASTER

**Fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio, color marfil.**
**Se suministra completo con válvula selectora de seis posiciones**
**Colector y difusor en material plástico e inalterable.**
**Equipado con manómetro, purga de aire y agua manual.**
**Válvulas selectoras: 1 1/2", excepto Ø750... 2" y Ø900... 2 1/2"**
**Presión de servicio máx.: 2,5 bar.**

| Mod. Diámetro | Caudal $m^3/h$ | Altura | Volúmen piscina $m^3$ | Carga de arena Kg. |
|---|---|---|---|---|
| **450** | 8 | 795 | 40-65 | 70 |
| **500** | 9 | 770 | 65-75 | 90 |
| **600** | 14 | 850 | 75-115 | 170 |
| **750** | 21 | 945 | 125-170 | 305 |
| **900** | 30 | 1050 | 170-240 | 510 |

*Dimensiones en mm. sujetas a modificaciones*

# VALVULAS DE BOLA

Roscadas de 1 1/2" y 2"
Para encolar Ø40/50/63 mm

# SKIMMERS

Fabricados en ABS blanco, para piscinas de hormigón, con toma de aspiración, tapa redonda.
Conexión interior 1 1/2", exterior 2".

Fabricados en ABS blanco, boca ancha, para piscinas de hormigón, con toma de aspiración, tapa redonda.
Conexión interior 1 1/2", exterior 2".

# REGULADOR DE NIVEL

Regulador de nivel, incluye boya, marco cuadrado
Fabricado en ABS blanco
Para encolar Ø50

# SUMIDERO

Para piscina de hormigón
Fabricado en ABS blanco

Para piscina de hormigón
Fabricado en ABS blanco, equipa tapa antivortex.

# BOQUILLAS DE IMPULSION

**Fabricadas en ABS blanco. Piscinas hormigón. Salidas a:**

- Ø14 ..... 3 $m^3$/h
- Ø20 ..... 5 $m^3$/h
- Ø25 ..... 7 $m^3$/h

**Boquilla encolar Ø50 (6 atm)**
**Boquilla encolar Ø50 / Roscar 2"**

# BOQUILLAS DE ASPIRACION

**Fabricadas en ABS blanco, con tapón roscado**

**Boquilla encolar Ø50 / Roscar 2"**

# PASAMUROS

**Fabricado en plástico Ø50/2" x 300 mm. Lg.**

# PROYECTORES

**Proyectores subacuáticos fabricados** en plástico blanco IP675, conforme a EN-60-598. Lámpara 300W, 12V. Profundidad de nicho 185 mm, para piscinas de hormigón

Proyector con nicho 300w
Lámpara 300W
Nicho (185 mm.)

**Proyector subacuático pared** 100w-12v, piscinas de hormigón, Ø286x59 mm espesor, incluye cable eléctrico.

Lámpara 100W
Manguera pasacable flexible 3/4" PG-16 de 1 mt.
Transformadores: 300W/230V/12V
100W/230V/12V
Caja de conexiones 1 entrada/2 salidas

# CUADROS ELÉCTRICOS

**Cuadro de maniobra y protección para motor, con reloj programador.**

**Cuadro de maniobra y protección para motor, con reloj programador y 1-2-3 o 4 transformadores**

# ESCALERAS

**Modelo STANDAR, en acero inoxidable AISI-304 o AISI-316 peldaños desmontables, el suministro incluye anclajes y florones.**

# DUCHAS en AISI-304

**Ducha STANDAR, con rociador**
**Ducha STANDAR, con rociador y lavapiés.**

**OPCIONAL:** *Anclaje Ø43 que permite fácil montaje/desmontaje*

**Ducha con FLUXOMETRO**
**Anclaje necesario Ø63.**

**Ducha SOLAR**
- No requiere ninguna instalación eléctrica, aprovecha la luz solar
- Anclaje incorporado

**Nuestro suministro alcanza otras versiones de escalera, barandillas y duchas no reflejado en este catálogo**

# LIMPIEZA DE SU PISCINA

## Limpiafondos manuales

**Limpiafondos flexible,** fabricado en plástico.
Conexión a clip. Acoplamiento 1 1/2".

**Limpiafondos flexible, f**abricado en aluminio y plástico.
Incorpora cepillo, conexión a clip.
Acoplamiento 1 1/2"

## Limpiafondos automáticos

### Mod. Questa Max-i-vac

**Fabricado conforme a las normas de calidad ISO 9002, representa la última tecnología en limpiafondos automáticos para piscinas.**

Sin piezas móviles en el conducto de succión
Orificio de sección extra-dimensionado, 1080 $mm^2$
Cepilla y aspira simultáneamente
Sistema exclusivo de macha atrás y giro
Bomba mínima requerida 0,75CV
Flujo necesario de agua: 150-200 L/m
Ciclo de giro patentado, periódicamente se invierte el sentido de la marcha, haciendo girar el limpiafondos para evitar esquinas o zonas de escalones
Incluye prefiltro de hojas

### Mod. MANTA

**Sencillez al servicio de la eficacia, una limpieza perfecta para piscinas de formas sencillas, rectangulares u ovales.**

Óptimo rendimiento en piscinas hasta 8x4 m
Bomba mínima requerida 1/2 CV
Flujo necesario: 130-160 L/m

### Mod. CLASSIC

**Aspirador automático antibloqueo, seguridad de limpieza en piscinas standar, con formas rectangulares, ovaladas o complejas.**

**Óptimo rendimiento en piscinas hasta 12x6 m**
Bomba mínima requerida: 0,75CV
Flujo necesario: 150-200 L/m

## Mod. SUPER G+

**Autonomia y eficacia excepcionales que garantizan una profunda limpieza del fondo y paredes de la piscina.**

Diseñado para evitar todo los obstáculos
Prefiltro de hojas
De utilización en piscinas rectangulares, ovaladas, oval, forma libre y todo tipo de fondos habituales
Regulación de caudal automático
Óptimo rendimiento en piscinas hasta 16x8 m
Bomba mínima requerida 1CV
Flujo necesario: 225-270 L/m

**Nota:** Todos los limpiafondos automáticos se suministran con 12 tramos de 1 m en polietileno.

## MANGOS TELESCOPICOS

**Fabricados en aluminio anonizado**

Extensible de 2 a 4 mts., conexión a clip
Extensible de 2,5 a 5 mts., conexión a clip

## MANGO FIJO

**Fabricados en aluminio anonizado**

Longitud 2 m., conexión a clip

## CEPILLO

**Modelo curvo,** fabricado en plástico y pelo en polipropileno
Longitud: 45 cm., conexión clip
**Modelo recto,** fabricado en plástico y pelo en polipropileno
Longitud: 33 cm., conexión clip.

## RECOGEHOJAS

**Modelo de fondo, fabricado en plástico, conexión clip.**
**Modelo de superfície, fabricado en plástico, conexión clip.**

## MANGUERA AUTOFLOTANTE 1 1/2"

**Se suministra en tramos de 10/12/15/30m. con terminales**