

SIRENA OPTICO - ACUSTICA

La sirena SE301 es un elemento de aviso óptico y acústico que se emplea para la señalización de fugas de gas.

<i>CARACTERÍSTICAS TECNICAS</i>		
Intensidad sonora	115 db a 1 mt.	
Grado de protección	IP43	
Dimensiones	160 x115 x 80 mm.	
	SE 301 A	230 Vca.
	SE 301 B	12 Vca / Vcc
	SE 301 A	10 VA
	SE 301 B	8 W



ALIMENTADORES AUXILIARES

Fuentes de alimentación para interconectar con los sistemas de detección y conseguir, de esta manera, una parcial independencia de la tensión suministrada por la red.

Alimentación con baterías en paralelo, siempre en carga, interviene inmediatamente en caso de caída de tensión de la red. Para escoger el modelo, verificar que la corriente suministrada, sea superior al total de todos los elementos conectados al sistema.



<i>Modelo</i>	<i>Amp. suministrados</i>	<i>Baterías de 12 Vcc</i>	<i>Dimensiones</i>
PS 175	1, 2 Amp.	7 Amp/h.	285 x 220 x 95 mm.
PS 180	2,5 Amp.	7 Amp/h.	285 x 220 x 95 mm.
PS 185	6 Amp.	18 Amp/h.	465 x 260 x 200 mm.