

REGULADOR J-48

Regulador para aplicaciones domésticas comerciales e industriales.

Hasta DN80, puede montarse en cualquier posición.

PRESION DE ENTRADA - HASTA 345 mbar.

PRESION DE SALIDA - HASTA 41 mbar. para tamaños de 2"

PRESION DE SALIDA - HASTA 75 mbar. para tamaños 2 1/2" hasta DN150

PRESION NORMALIZADA: 22 mbar. Suplemento para otras presiones.



Código	Artículo	Cantidad	Euros
RG.02.021	Regulador J - 48 de 1"		114,68
RG.02.022	Regulador J - 48 de 1 1/2"		154,25
RG.02.023	Regulador J - 48 de 2"		207,22

PRESIONES DE SALIDA

40-100 mbar hasta 2"

70-150 mbar para 2 1/2"

75-345 mbar para DN100-DN150

Código	Artículo	Cantidad	Euros
RG.02.031	Regulador J - 48 de 1"		133,46
RG.02.032	Regulador J - 48 de 1 1/2"		179,72
RG.02.033	Regulador J - 48 de 2"		241,21
RG.02.155	Muelle J-48 de 1 1/2" (1000)		11,38

VALVULAS DE SEGURIDAD

VALVULAS DE SEGURIDAD DE CIERRE J-120

- VIS DE MINIMA

- Válvula de seguridad de cierre por falta de gas, para evitar la formación de mezclas peligrosas, gas/aire. Rearme manual. Debe ser instalada unicamente en tuberías horizontales.

PRESION MAXIMA DE ENTRADA - HASTA 200 mbar

PRESION DE DISPARO: 10 mbar



Código	Artículo	Cantidad	Euros
RG.02.082	Válvula de seguridad J - 120 de 1"		217,25
RG.02.083	Válvula de seguridad J - 120 de 1 1/2"		252,16
RG.02.084	Válvula de seguridad J - 120 de 2"		345,72