Barniz Intemperie al Agua

Ref.: 2882

Barniz al agua de altas prestaciones a base de resinas acrílicas especiales, que proporciona acabados elásticos, resistentes a la intemperie y no amarilleantes

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Incoloro.
ASPECTO: ..... Brillante.
SECADO AL TACTO..... 30-60 minutos, según clase de madera y condiciones atmosféricas.
REPINTADO: ..... A partir de 4-6 horas.
RENDIMIENTO: ..... 12-14 m^2/l, mano, según estado y tipo de madera.
DILUYENTE: ..... Agua
ALMACENAMIENTO..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Gran facilidad de aplicación.
- Gran poder de relleno.
- Repele el agua y humedad ambiental y regula la transpiración de la madera evitando deformaciones.
- Resistente a la intemperie y radiaciones solares.
- Decora y resalta la belleza natural de la madera.
- No amarillea.

APLICACIONES

Adecuado para proteger y decorar superficies y construcciones de madera, tanto en exterior como en interior, en particular ventanas, puertas y otras superficies de madera.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas y bien extendidas.

A brocha o pistola. Tal como viene en el envase o ligeramente diluido con agua.

Preparación de Superficies. En superficies sin barnizar: limpiar y lijar, para eliminar polvo, grasa, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones, etc. En superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar el barniz en mal estado y proceder como superficie sin barnizar.

Aplicar 3 manos adecuadamente diluidas, lijando suavemente entre capas, para facilitar la adherencia y mejorar el acabado.

ENVASADO

En envases de 0.750 L. y 0.375 L.

OBSERVACIONES

En maderas con alto grado de humedad, mayor de 20%, no es aconsejable su aplicación.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5º C.
Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.