

**PINTURA  
ANTICALORICA  
( Resiste hasta 400° C )**

Ref. : H-6799

Pintura Anticalórica Negra Mate a bases de resinas especiales modificadas, con resistencia a altas temperaturas para el pintado de chimeneas , calderas , estufas etc .

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

<b>COLOR:</b> .....	Negro.
<b>ASPECTO:</b> .....	Mate.
<b>SECADO AL TACTO:</b> .....	1-2 horas.
<b>REPINTADO:</b> .....	18- 24 horas.
<b>RENDIMIENTO:</b> .....	10-16 m <sup>2</sup> /Lt mano y estado de la superficie.
<b>DILUYENTE:</b> .....	Diluyente Sintéticos Secdo Rápido (9971)
<b>ALMACENAMIENTO:</b> .....	Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

**PROPIEDADES**

- Buena facilidad de aplicación.
- Buena cubrición y relleno.
- Rápido secado y endurecimiento.
- Directo sobre el hierro o acero, previa preparación, con gran adherencia.
- Excelente rendimiento.

**APLICACIONES**

Adecuado para el pintado de chimeneas, calderas ,estufas etc ,en general superficie de acero sometido a altas temperaturas.

**MODO DE EMPLEO**

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas y uniformes sobre superficies lijadas, limpias, secas, libres de polvo, grasas, aceites y humedad. Si las superficies están oxidadas, cepillar y lijar hasta eliminar el óxido.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y pistola , diluyendo adecuadamente con Diluyente Sintéticos Secado Rápido (9971).

**ENVASADO**

En envases de 0.750 L. y 0.375 L.

**OBSERVACIONES**

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 26.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.