Multiplast

Ref.: B-6985

Producto sólido en polvo, que mezclado con agua forma una masilla o pasta, adecuada para eliminar irregularidades en las superficies a pintar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Blanco.
ASPECTO: ..... Sólido en polvo.
SECADO AL TACTO:..... En función del espesor aplicado.
REPINTADO: ..... En función del espesor aplicado
RENDIMIENTO: ..... En función del espesor aplicado.
DILUYENTE: ..... Agua.
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Fácil de preparación.
- Excelente facilidad de aplicación y adecuado tiempo de trabajo para uso de la masilla.
- Plastecidos con buena adherencia, dureza, sin cuarteamientos y sin mermas.
- Buen poder lijado.
- Fácil sellado con capas de pinturas.

APLICACIONES

Adecuado para la eliminación de fisuras y grietas.
Para nivelaciones y tendidos de enlucidos.
En general para la eliminación de todas las irregularidades de las superficies interiores a pintar.

MODO DE EMPLEO

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, etc.
Mezclar dos partes de producto por una de agua. Homogeneizar perfectamente, dejar reposar 10 minutos.
A continuación, realizar aplicación.

ENVASADO

En envases de 15 Kg., 5 Kg. y 1 Kg.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com