

Multiplast Relleno

Ref.: F-6987

Producto sólido en polvo, que mezclado con agua forma una masilla o pasta, adecuada para alisar superficies texturadas y preparación para un posterior pintado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

| | |
|-------------------------------|--|
| COLOR: | Blanco. |
| ASPECTO: | Sólido en polvo. |
| SECADO AL TACTO: | En función del espesor aplicado. |
| REPINTADO: | En función del espesor aplicado |
| RENDIMIENTO: | En función del espesor aplicado. |
| DILUYENTE: | Agua. |
| ALMACENAMIENTO: | Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. |

PROPIEDADES

- Fácil de preparación.
- Excelente facilidad de aplicación y adecuado tiempo de trabajo para uso de la masilla.
- Plastecidos y tendidos con buena adherencia, dureza, sin cuarteamientos y sin mermas.
- Buen poder lijado.
- Fácil sellado con capas de pinturas.

APLICACIONES

Adecuado para alisar, nivelar superficies texturadas (gotéales rugosos, relieves, etc.) y preparación para un posterior pintado.

MODO DE EMPLEO

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, etc.
Mezclar dos partes de producto por una de agua. Homogeneizar perfectamente, dejar reposar 10 minutos.
A continuación, realizar aplicación.

ENVASADO

En envases de 15 Kg.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.