Pliotix Antimanchas

Ref. B-6809

Pintura selladora y de acabado, sin olor para renovar techos y paredes manchadas; a base de resinas acrílicas especiales y pigmentos de alta solidez. Este producto proporciona sellados y acabados adherentes, cubrientes sobre techos y paredes en interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ..... Blanco.
ASPECTO: ..... Mate.
SECADO AL TACTO:..... 45 minutos.
REPINTADO: ..... A las 12 horas.
RENDIMIENTO: ..... Según estructura de la superficie. Aproximadamente 4 a 7 m²/l. y mano.
DILUYENTE: ..... Diluyente Pliotix Antimanchas
ALMACENAMIENTO:..... Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Fácil aplicación, no gotea ni descuelga.
- Buena cubrición y rendimiento.
- Excelente adherencia sobre superficies blandas, desmenuzables, porosas y alcalinas.
- Lavable, no amarillea.
- Cubre manchas de humo, hollín, nicotina.
- Mínimo olor.

APLICACIONES

Adecuado para aislar, sellar y cubrir manchas de humo, hollín, nicotina, goteras sobre techos y paredes en interiores con mínima preparación, sin necesidad de repintar y recubrir con pintura plástica.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo.

Las superficies tienen que estar secas, libres de polvo y partes sueltas, desconchadas, etc.

Sobre superficies sin pintar: Aplicación de dos o tres capas. La primera diluida 10-15 %, resto de capas ligeramente diluidas o al uso.

Sobre superficies con pinturas viejas: Eliminar la pintura en mal estado, desconchada y proceder como en superficie sin pintar.

ENVASADO

En envases de 15 L., 4 L. y 0,750 L.

OBSERVACIONES

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.

OFICINAS CENTRALES / SIÈGE SOCIAL / HEADQUARTERS
SAN FERNANDO, 116. D.P. 26300. NÁJERA (LA RIOJA) SPAIN.
TEL. (34) 941 410 000 / FAX. (34) 941 410 111 / www.barpimo.com