

Pintura Para Pistas Deportivas

Ref. Rojo Tenis: C-6788
Ref. Verde Cromo: C-6789
Ref. Blanco: A-6925

Pintura para pistas deportivas, de alta decoración y calidad, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez, que proporciona acabados duros, flexibles y de máxima resistencia a la intemperie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: Blanco, Verde Cromo y Rojo Tenis.
ASPECTO: Semimate.
SECADO AL TACTO:... 30 minutos.
REPINTADO:..... A partir de 3-5 horas.
RENDIMIENTO: Según estructura de la superficie.
Aproximadamente 7-11 m²/l.. (5-8 m²/Kg) y mano.
DILUYENTE: Agua.
ALMACENAMIENTO: Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Buena cubrición y adherencia.
- Máxima protección a la intemperie.
- Acabados: Duros, flexibles, resistentes a la abrasión y desgastes.
- Elimina la formación del polvo del suelo y mejora su dureza superficial.

APLICACIONES

Adecuado para la protección y decoración de superficies de instalaciones deportivas, pistas de tenis y frontones, con superficies de hormigón, morteros de cemento y asfaltos.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar, con buena renovación de aire, en capas uniformes.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y airless.

Las superficies tienen que estar limpias, secas y bien fraguadas, sin grasas, aceites, salitres, libres de partes sueltas, polvo y otros productos que puedan afectar al anclaje. Preferentemente con rugosidad para mejorar adherencia.

Sobre superficies sin pintar.- Aplicación de dos o tres manos. La primera diluida hasta 10%, resto de las capas, ligeramente diluidas o al uso.

Sobre superficies con pinturas viejas.- Eliminar la pintura en mal estado y desconchada, partes blandas y desmenuzables. Sellar adecuadamente con SELLAFOND y proceder como en superficies del caso anterior.

ENVASADO

En envases de 15 L. y 4 L.

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 31.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.