

## Barplast 60

Ref.: 6755

Pintura plástica satinada muy lavable, cubriente, elástica, a base de resinas acrílico-vinílicas en dispersión acuosa y pigmentos de máxima calidad, que proporciona acabados duraderos, decorativos y de alta calidad.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>COLOR:</b> .....           | Blanco y colores según carta.  |
| <b>ASPECTO:</b> .....         | Satinado.  |
| <b>SECADO AL TACTO:</b> ..... | ½ hora.  |
| <b>REPINTADO:</b> .....       | A partir de 2-4 horas.   |
| <b>RENDIMIENTO:</b> .....     | Según estructura de la superficie.<br>Aproximadamente 6-10 m <sup>2</sup> /l.(5-7 m <sup>2</sup> /Kg) y mano.                              |
| <b>DILUYENTE:</b> .....       | Agua.  |
| <b>ALMACENAMIENTO:</b> .....  | Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas. |

### PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Alta cubrición.
- Acabados lisos uniformes, suaves, sedosos, flexibles, de elevada blancura y muy lavables.
- Entonable con TINTE AL AGUA CONCENTRADOS.

### APLICACIONES

Adecuado para la decoración de superficies interiores, como: Paredes y techos de yeso, escayola, etc., con acabado satinado de alta calidad.

Como acabado de aspecto satinado en revestimientos con relieves o diferentes aspectos decorativos.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y airless.

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites, salitres y ser consistente.

Sobre superficies secas y duras (yeso bien fraguado), Aplicación de dos manos. La primera diluída hasta 10%, y la segunda hasta un 5% o al uso.

Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temple, cal, y otras pinturas. Eliminar las partes blandas, desmenuzables desconchadas. Eliminar totalmente la cal: Sellar adecuadamente con SELLAFOND FIJADOR AL AGUA y proceder como superficies del caso anterior.

### ENVASADO

En envases de 15l., 4l. y 0.75l.

### OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 01.01.2000. Esta ficha anula todas las anteriores.