

## Barplast Premium

Ref.: A-6937  
Ref. Colores: Ver Carta colores  
Colores: Timtometría.

Pintura plástica interior exterior a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta solidez. Esta pintura proporciona acabados decorativos cubrientes, lisos y uniformes.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

<b>COLOR:</b> .....	Blanco y colores
<b>ASPECTO:</b> .....	Mate.
<b>SECADO AL TACTO:</b> .....	½ hora.
<b>REPINTADO:</b> .....	A partir de 2-4 horas.
<b>RENDIMIENTO:</b> .....	Según estructura de la superficie. Aproximadamente de 6-11 m <sup>2</sup> /l. ( 4-7 m <sup>2</sup> /Kg. ) y mano.
<b>DILUYENTE:</b> .....	Agua.
<b>ALMACENAMIENTO:</b> .....	Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.

### PROPIEDADES

- Buena facilidad de aplicación.
- Buena cubrición y relleno.
- Acabados con máxima blancura, lisos, uniformes, duros y lavables.
- Máximo rendimiento.
- Entonable con TINTES AL AGUA CONCENTRADOS.

### APLICACIONES

Adecuado para la decoración de superficies interiores, paredes, techos de yeso, escayola, etc., en trabajos de decoración en general.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes.

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y pistola airless.

La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites, salitres y ser consistente.

Sobre superficies secas y duras ( yeso bien fraguado), aplicación de dos manos : la primera diluida hasta 10% y la segunda hasta un 5% o al uso.

Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temples, cal y otras pinturas: Eliminar las partes blandas, desmenuzables y desconchadas: Eliminar totalmente la cal: Sellar adecuadamente con SELLAFOND AL AGUA y proceder como en superficies del caso anterior.

### ENVASADO

En envases de 15L., 10L., 4L. y 0,750L.

### OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia. Por estas razones, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28.01.2005. Esta ficha anula todas las anteriores.