


LAP 95 Lum'in

difusor de techo con iluminación integrada



Modelo patentado

nuevo

Precio p. 174

> ventajas

- Implantación simultánea de difusores e iluminación.
- Integración arquitectural.
- Fácil mantenimiento de la iluminación.
- Ganancia de espacio en los techos.
- Posibilidad de utilización en impulsión, retorno o impulsión/retorno.

> gama

- LAU 95 iluminación:
Existe con 2 y 3 ranuras, en placa de 595 x 595 mm.

> denominación

LAP	95	Lum'in	3	- 595 x 595
tipo	difusión	función	ranuras	dimensiones
L : lineal	95 : flujo de aire fijo	Iluminación integrada	3 : 3 ranuras	
A : aluminio			2 : 2 ranuras	
P : placa de falso techo				

> aplicación / utilización

- Especialmente adaptado para aplicaciones en oficinas o locales Open Space.

> construcción / composición

- **Difusor:**
 - Cuerpo y marco en aluminio.
 - Deflectores en aluminio.
 - Suministrado montado en el plenum.
- **Iluminación:**
 - Iluminación directa.
 - Equipado de 3 tubos T5 de 14 Watts.
 - Suministrado completo con óptica T5 específica en aluminio anodizado.
 - Conectores Wieland macho/hembra, film de protección.
 - Clase fotométrica B, categoría 2 con un rendimiento del 76%.
 - Se puede estimar que se necesitará una iluminación por cada 5 ó 6 m². Además, podemos realizar un estudio específico de la iluminación necesaria para su proyecto.

> embalaje

- Embalaje individual en film plástico.

> especificación

- Difusores de techo lineales con ranuras e iluminación. Con buen efecto de techo incluso en caudales variables.
- Tipo **LAP 95 Lum'in**, marca **France Air**.

DAP 95 Lum'in

difusor de techo con iluminación integrada



Modelo patentado

nuevo

Precio p. 174

> ventajas

- Implantación simultánea de difusores e iluminación.
- Integración arquitectural.
- Fácil mantenimiento de la iluminación.
- Ganancia de espacio en los techos.

> gama

- DAP 95 iluminación:
1 sólo modelo 2 ranuras en placa de 595 x 595 mm.

> denominación

DAP	95	Lum'in	2	- 595 x 595
tipo	difusión	función	ranuras	dimensiones
D : difusor	95 : flujo de aire fijo	Iluminación integrada	2 : 2 ranuras	
A : aluminio				
P : placa de falso techo				

> aplicación / utilización

- Especialmente adaptado par aplicaciones en oficinas o locales Open Space.

> construcción / composición

- **Difusor:**
 - Cuerpo y marco en aluminio.
 - Suministrado montado sobre el plenum de acero galvanizado pintado RAL 9010.
- **Iluminación:**
 - Iluminación directa/indirecta.
 - Equipado de un tubo P1, 2 x 36 Watts.
 - Clase fotométrica D con rendimiento aproximado del 50%.
 - Se puede estimar que se necesitará una iluminación por cada 5 ó 6 m². Además, podemos realizar un estudio específico de la iluminación necesaria para su proyecto.

> embalaje

- Embalaje individual en film plástico.

> especificación

- Difusores de techo con un buen efecto de techo incluso en caudal variable con iluminación integrada. Difusión en 4 direcciones.
- Tipo **DAP 95 Lum'in**, marca **France Air**.