

LV
rejilla
intumescente
cortafuego



Precio consultar

► **ventajas**

- Permite la ventilación en condiciones normales y protege del fuego y de los humos en caso de incendio
- Resistencia al fuego
- Fácil instalación

► **gama**

- Rectangular: desde 100 x 100 hasta 600 x 600 mm según modelos
- Circular: desde 100 hasta 600 mm de diámetro
- Sin visión: LVN
- Con visión: el resto de la gama

► **aplicación / utilización**

- Permite una ventilación a través de diferentes elementos de compartimentación cortafuegos como puertas, paredes, mamparas...

► **construcción / composición**

- LVV 40, LVC 40, LVN 20/25: silicato sódico forrado PVC
- LVH 44, LVHC 44, LVH 50, LVHC 50: grafito forrado de aluminio con cantos protegidos con perfil de acero.

► **funcionamiento**

- Rejillas constituidas de un material intumescente encapsulado. Expuesto al fuego, el material se hincha, tapa todas las coladuras e impide así el paso de las llamas, humos y gases.

► **embalaje**

- Suministrado por unidad

► **especificación**

- Rejilla intumescente cortafuego
- Tipo **LV**, marca **France Air**.

descripción técnica

► **Dimensiones**

REJILLA	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Diámetro
LVN 20	40 (2 elementos de 20)	desde 150 hasta 450 -paso de 50-	desde 150 hasta 450 -paso de 50-	
LVN 25	50 (2 elementos de 25)	desde 150 hasta 450 -paso de 50-	desde 150 hasta 450 -paso de 50-	
LVV 40	40	desde 100 hasta 600 -paso de 25-	desde 100 hasta 600 -paso de 25-	
LVC 40	40			desde 100 hasta 600 -paso de 25-
LVH 44	44	desde 100 hasta 600 -paso de 25-	desde 100 hasta 600 -paso de 25-	
LVHC 44	44			desde 100 hasta 600 -paso de 25-
LVH 50	50	desde 100 hasta 600 -paso de 25-	desde 100 hasta 600 -paso de 25-	
LVHC 50	50			desde 100 hasta 600 -paso de 25-
LVH 44 doble	98 (2 elementos de 44 con espacio de 10)	desde 100 hasta 600 -paso de 25-	desde 100 hasta 600 -paso de 25-	
LVHC 44 doble	98 (2 elementos de 44 con espacio de 10)			desde 100 hasta 600 -paso de 25-

► **Dimensiones**

- Ensayos APPLUS nº 23007410 M1 del 26/02/03

Referencia	Dimensiones	Parallamas	Cortafuego
LVV 40	600 x 600 x 40 mm	PF 60	RF 30
LVH 44	300 x 450 x 44 mm	PF 60	RF 30
LVH 44	600 x 600 x 44 mm	PF 60	RF 60
LVN 20	450 x 300 x 40 mm	PF 30	RF 15

- Ensayos APPLUS nº 4014343 del 18/05/04

Referencia	Dimensiones	Parallamas	Cortafuego
LVV 40	300 x 200 x 40 mm	PF 30	no-RF
LVH 50	600 x 600 x 50 mm	PF 120	RF 90
LVHC 50	Diámetro: 300 mm	PF 90	no-RF
LVH 60	600 x 200 x 60 mm	PF 120	RF 60
LVH 44 doble	300 x 300 x 98 mm	PF 120	RF 120