# Caja disyuntora

monofásica
y trifásica

Precio p. 438

## ➤ gama

| caja disyuntora on-off monofásica 230 V – 1 velocidad con contacto de posición | caja disyuntora on-off trifásica 400 V – 1 velocidad con contacto de posición |
|---|---|
| DISJ/M/1V 0,4–0,63 A (0,12 kW) | DISJ/T/1V 0,4–0,63 A (0,12 kW) |
| DISJ/M/1V 0,63–1 A (0,18 kW) | DISJ/T/1V 0,63–1 A (0,25 kW) |
| DISJ/M/1V 1–1,6 A (0,25 kW) | DISJ/T/1V 1–1,6 A (0,55 kW) |
| DISJ/M/1V 1,6–2,5 A (0,37 kW) | DISJ/T/1V 1,6–2,5 A (0,75 kW) |
| DISJ/M/1V 2,5–4 A (0,55 kW) | DISJ/T/1V 2,5–4 A (1,5 kW) |
| DISJ/M/1V 4–6,3 A (0,75 kW) | DISJ/T/1V 4–6,3 A (2,2 kW) |
| DISJ/M/1V 6,3–10 A (1,5 kW) | DISJ/T/1V 6,3–10 A (4 kW) |
| DISJ/M/1V 10–16 A (2,2 kW) | DISJ/T/1V 10–16 A (7,5 kW) |
| | DISJ/T/1V 16–20 A (9 kW) |
| | DISJ/T/1V 20-25 A (11 KW) |
| | DISJ/T/1V 24–32 A (15 kW) |
| | DISJ/T/1V 32–40 A (20 kW) |
| | DISJ/T/1V40–63 A (30 kW) |

## ➤ aplicación / utilización

- Interruptor-seccionador-disyuntor magnetotérmico en caja estanca IP 55 con contactos de posición (10 + 1F).
- Equipada en estándar de una bobina de emisión de tensión que permite la puesta en marcha a distancia (bobina 230 V para gama mono y 400 V para gama tri).

# Interruptor seccionador

con candado opcional

Precio p. 439

## ➤ gama

| Interruptor seccionador triphasé – 1 velocidad | | Interruptor seccionador trifásico – 2 velocidades | |
|---|---|---|---|
| INTER/T/1V | 6,5 kW | INTER/T/2V | 6,5 kW |
| INTER/T/1V | 13 kW | INTER/T/2V | 13 kW |
| INTER/T/1V | 15 kW | INTER/T/2V | 22 kW |
| INTER/T/1V | 30 kW | INTER/T/2V | 30 kW |
| INTER/T/1V | 45 kW | INTER/T/2V | 45 kW |
| INTER/T/1V | 75 kW | INTER/T/2V | 75 kW |

## ➤ aplicación / utilización

- Interruptor seccionador (on-off) con candado en caja estanca IP 65.
- Asegura igualmente el paro de urgencia, equipado con contactos auxiliares de posición.
- Categoría de uso AC 23 A.
- Conforme al código del trabajo: decreto del 14/11/88, artículo 9 relativo a la seguridad de las personas.
- Conforme a la norma NF EN 60204-1 relativa a la seguridad de las máquinas.
- Conforme a la norma NFC 15-100 § 46.3 relativa a la seguridad de las personas que manipulan máquinas eléctricas.