VARIONYS®.T

variador de velocidad trifásico electrónico

precio p. 439

nuevo

➤ ventajas

- **Instalación simplificada:**
  - ROAP integrado: reordenación automática de las fases.
- **Ajuste continuo del caudal de aire.**
- **Arranque progresivo con temporizador de gran velocidad y retorno en el punto de consigna.**
- **Aprovisionamiento conducto gas / desactivación controlador de aislamiento.**
- **Entrada analógica 0-10 V en el modelo confort.**

➤ gama

- Variador Trifásico Electrónico Varionys.T.
- 2 versiones: Premium y Confort.

➤ denominación

VARIONYS.T	ROAP	CONFORT	2 A
Variador de velocidad trifásico	ROAP : Reordenación automática de las fases	Acabado : - Confort - Premium	Intensidad : - 2 A - 6,8 A

➤ aplicación / utilización

- Gestión de los caudales de aire de ventiladores en edificios terciarios y cocinas.

➤ construcción / composición

VARIONYS.T	Premium 2 A	Premium 6,8 A	Confort 2 A	Confort 6,8 A
ROAP : reordenación automática de las fases	X	X	X	X
Caja plástico 250x150x105 Cara delantera serigrafiada	X	X	X	X
Color Gris Claro RAL 7035 Índice de protección IP 54	X	X	X	X
Alimentación trifásica sin neutro 400 V - 50 Hz	X	X	X	X
Potenciómetro de Regulación Consigna con ON/OFF Integrado	X	X		
Potenciómetro de Regulación Consigna Separado			X	X
Interruptor ON/OFF Separado			X	X
Visor de Puesta en Marcha en caja			X	X
Reposo Trifásico que permite asegurar el aislamiento eléctrico total entre el motor y la alimentación trifásica			X	X
Visor de Detección Orden de las Fases sobre Variador	X	X		
Temporizador Gran Velocidad Automático	X	X	X	X
Contacto Relé NF + Bornes para Desactivación Controlador Aislamiento (para Ordinys®)	X	X	X	X
Contacto Relé NO + Bornes para Corte Electro-Vávula Gas	X	X	X	X
Entrada Analógica 0/10 V o 4/20 mA seleccionable aislada galvanicamente			X	X
Opción : Caja Consigna Deportada			X	X

➤ embalaje

- En cartón.

descripción técnica

➤ Límites de utilización

- Funcionamiento únicamente ensayado en ventiladores France Air.
- Temperatura de funcionamiento: de 0°C a + 50°C.
- Temperatura de almacenamiento: de - 10°C a + 70°C.