


## AT Simplex

grupo  
motoventilador  
doble oído



**precio** p. 404

### > ventajas

- Ligero y poco voluminoso, permite una instalación rápida y simple.

### > gama

- Gama compuesta de 6 tamaños:
  - Desde AT 7-7 hasta AT 18-18.
  - Caudales de 1 000 a 20 000 m<sup>3</sup>/h.

### > denominación

AT SIMPLEX

**GMV AT**

tipo de aparato

**12-12 SS**

tamaño del ventilador

**RD 270**

orientación

**DROIT**

montaje del motor

### Indicar igualmente:

- Potencia del motor.
- Velocidad de rotación del ventilador.
- Posición del motor.

### > aplicación / utilización

- Ventilación general aire limpio.

### > construcción / composición

#### • Envoltente:

- Conjunto voluta/turbina de acero galvanizado, equipado de un juego de pies.

#### • Ventilador:

- Centrífugo a acción.
- Conjunto voluta/turbina de acero galvanizado.
- Transmisión polea/correa.
- Equilibrado dinámico de las turbinas (6 6-3).


#### • Motorización:

- Motor con pies, servicio S 1.
- 1 velocidad, 4 polos tri 230/400 V - 50 Hz - IP 55 clase F - PTO.
- 2 velocidades, 4/8 polos tri 400 V Dahlander - 50 Hz - IP 55 clase F - PTO.


### > especificación

- Grupo motoventilador con ventilador en acero galvanizado de doble oído centrífugo a acción, motor con pies (montado sobre la voluta) y transmisión por polea/correa.
- Tipo Simplex, marca France Air.


## montaje y conexión




SS1 LG90




SS1 RD90




SS2 LG90




SS2 RD90



SS3 LG270




SS4 RD270



SS5 LG0

izquierda



SS6 RD0

recto

- Es necesario precisar al pedido la posición de montaje del motor.

- En su defecto, se suministrará el motor en posición SS1 RD 90 - horizontal.

## accesorios

- > **Cárter de protección**