

Gamma®grupo
motoventilador
a transmisión
▶ ventajas

- **Certificado 400 °C/2h.**
- **Construcción robusta.**
- **Caudal hasta 350 000 m³/h.**

▶ gama

- Gama compuesta de 19 tamaños (simple oído a reacción).
- Caudales: de 2 000 a 350 000 m³/h.
- 2 versiones:
 - ventilación: tamaño de 15 a 89
caudal de 2 000 a 350 000 m³/h
presión disponible hasta 2 900 Pa - clase II
4 300 Pa - clase III
 - desenfumaje: tamaño de 15 a 49 (limitado a la clase II)
caudal de 2 000 a 65 000 m³/h
presión disponible hasta 2 900 Pa

▶ aplicación / utilización

- Ventilación de locales terciarios e industriales con fuertes pérdidas de carga.
- Extracción de humos IGH/ERP, industria.

▶ embalaje

- Suministrado en tacos de madera.

▶ especificación

- Grupo motoventilador con ventilador en acero pintado de simple oído centrífugo a reacción, motor con pies (montado sobre un chasis, detrás del ventilador) transmisión polea/correa protegida por un cárter.
- Certificado al fuego: 400 °C/2h.
- Tipo **Gamma®**, marca **France Air**.

accesorios**▶ Cárter de protección de la rejilla****▶ Purga de voluta****▶ Trampilla de visita****▶ Contrabrida****▶ Manguito flexible****▶ Rejilla a la aspiración****▶ Inclinatoros****▶ Amortiguadores antivibrátiles****curva de preselección**

Presión estática

