

FICHA TECNICAEdición : Marzo 2007
Sustituye la de Febrero 2004**1. Producto: *DIP IMPER CUBIERTAS*****Cód. 17 520 0000**

El DIP IMPER CUBIERTAS es un hidrofugante acuoso a base resinas estireno acrílicas y siloxano, impermeable al agua y permeable al vapor de agua.

- * **Hidrofugante acuoso para materiales porosos no fisurados.**
- * **Aglutinante de materiales frágiles.**
- * **Penetra en profundidad.**
- * **Protege del hielo.**
- * **Microporoso. Permite transpirar al soporte.**
- * **Repintable por revestimientos microporosos, una vez seco.**
- * **Incoloro, liso y ligeramente satinado.**
- * **Reaviva el color del soporte.**

2. Características Técnicas:

- * Acabado: Liso y transparente.
- * Color: incoloro.
- * Densidad a 20°C: 1 Kg/Lt.
- * Sólidos en peso: ±8,5% en peso.
- * Secado a 20°C y 60% humedad: 2 horas.
- * Repintado: 24 Horas.
- * Rendimiento 4-6 m²/lt. en función de la porosidad del soporte.

3. Preparación de las superficies:

Los soportes deben estar limpios, con poro abierto y no deben tener humedad.
Es conveniente evitar los trabajos de aplicación en horas de fuerte exposición solar.
No aplicar con tiempo lluvioso o con riesgo de heladas, ni a temperaturas superiores a 35°C.
Proteger los cristales antes de la aplicación.

Para más información, consultar con el Servicio Técnico de Valentine. **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA

Producto : *DIP IMPER CUBIERTAS*

Cód. 17 520 0000

4. Modo de empleo:

- * Remover bien el producto antes de su utilización.
- * No se recomienda diluir. Producto listo al uso.
- * Aplicar a brocha, rodillo o pulverizador.
- * Aplicar a temperatura ambiente $\geq 5^{\circ}\text{C}$ y $2-3^{\circ}\text{C}$ por encima del punto de rocío. No aplicar sobre soportes recalentados por el sol.
- * Se debe aplicar en una sola mano, de abajo hacia arriba, hasta saturación del soporte 0,2-0,3 l/m²., sin manchar las superficies ya tratadas.
- * Limpiar bien los utensilios empleados con agua.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 1 y 5 Lt..

Precauciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. No comer, beber o fumar durante su utilización. Conservar alejado de alimentos, bebidas e igualmente de piensos para animales.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

El DIP IMPER CUBIERTAS impermeabiliza materiales porosos y no fisurados como tejas, ladrillos, fibrocemento y hormigón. Fija los soportes pulverulentos.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.