

FICHA TECNICA

Edición : Septiembre 2006

1. Producto: *BARNIZ POLIURETANO PARA SUELOS* Cód. D0 222 0000

Barniz brillante de primera calidad para la protección de madera, corcho y aglomerados, en interiores.

- * **Gran resistencia a la abrasión.**
- * **Máxima dureza.**
- * **Alto brillo.**
- * **Elástico.**
- * **Lavable.**
- * **Alta resistencia al amarilleamiento.**
- * **Gran rapidez de secado.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Sintético-uretanada.
- * Acabado: Brillante.
- * Color: Incoloro.
- * Rendimiento: 12-14 lt./m² y mano, según porosidad y estado de la superficie.
- * Densidad: 0,90 ± 0,01 kg/lt.
- * Volumen de sólidos: 36 ± 1%.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Fuera de polvo: 30 min.
- * Secado: 2 horas.
- * Repintado: 24-30 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Muy alto mayor que 50% Valor límite de la UE para el producto A/i: 600 (2007), Contenido máximo en COV 550 g/L.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

La madera debe estar seca y limpia, lijar la madera en el sentido de las fibras y eliminar el polvo. Aplicar una capa de barniz dejar secar convenientemente, lijar suavemente y eliminar polvo. Aplicar una segunda mano de barniz.

Los nudos resinosos deben tratarse previamente y aislar.

¡ Atención ! las maderas de alto contenido en materias grasas no toleran los tratamientos con productos base disolvente, solo algunos acrílicos base agua. Consultar al proveedor de la misma.

3.2. Repintado:

Si el barniz viejo tiene buena adherencia, lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, eliminarlo por completo, al igual que la capa superficial de madera que estuviera en malas condiciones. Lijar y eliminar el polvo. En superficies lacadas o esmaltadas proceder del mismo modo.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: **BARNIZ POLIURETANO PARA SUELOS**

Cód. D0 222 0000

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- * Aplicar a brocha, rodillo, muñequilla o pistola aerográfica, a espesores de 25-35 micras secas por mano.
- * Para aplicar a muñequilla o pistola diluir con un 15-18% de DISOLVENTE PARA SINTETICOS de Valentine.

Aconsejamos dos manos de acabado para obtener las mejores prestaciones del producto.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

- * Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o White Spirit.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt.- 0,750 lt.

Precauciones: Inflamable. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Contiene bis(2-etilhexanoato) de cobalto, 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

6. Estabilidad en almacén:

- * En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Especialmente diseñado para suelos de madera en interiores. Protección para arrimaderos, mesas, mostradores y todas las superficies de madera expuestas a agresiones físicas.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.