

**FICHA TECNICA**Edición : Mayo 2006  
Sustituye la de fecha : Abril 2003**1. Producto: *HIDROFUGANTE 3306*****Cód. J9 113 0000**

*Producto repelente de la humedad en superficies de obra en exteriores e interiores.*

- \* **Gran rapidez de secado.**
- \* **Fácil aplicación.**
- \* **Repele el agua y evita la fijación de la suciedad.**
- \* **No amarillea.**
- \* **Aplicable sobre todo tipo de pinturas y materiales de construcción.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Silicona.
- \* Acabado: No altera el brillo de los substratos
- \* Color: Incoloro
- \* Rendimiento: 1- 4 m<sup>2</sup>/lt. según absorción de la superficie
- \* Densidad: 0,79 ± 0,02 kg/lt
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- \* Fuera de polvo: 30 min
- \* Secado: 1 hora
- \* Repintado: No repintable.
- \* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Muy alto mayor que el 50% Valor límite de la UE para el producto A/h: 750 g/L (2010), contenido máximo en COV 740 g/L.

**3. Preparación de las superficies:**

Las superficies deben estar perfectamente limpias ya que el producto es totalmente transparente.

En las superficies pintadas, la pintura debe estar bien adherida. Si el pintado es reciente, estará completamente seco.

Los metales estarán protegidos contra la oxidación y pintados previamente pues HIDROFUGANTE 3306 carece de propiedades anticorrosivas.

Para más información, consultar con el Servicio Técnico de Valentine. **Teléfono 902 100 089**

## FICHA TECNICA

Producto : *HIDROFUGANTE 3306*

Cód. J9 113 0000

### 4. Modo de empleo:

- \* Agitar hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- \* Aplicar a brocha, rodillo o pistola sin diluir, mojando bien en una sola mano. Por contener silicona, la primera mano repelería la segunda. Impregnar bien las juntas entre materiales de distinta naturaleza, por donde entra más humedad.
- \* Las salpicaduras de este producto sobre madera o metal, pueden causar problemas en su posterior pintado. Del mismo modo, si las salpicaduras caen sobre vidrio pueden dificultar su limpieza. Se aconseja cubrir cuidadosamente estos materiales antes de aplicar el HIDROFUGANTE 3306.
- \* Limpiar bien los utensilios empleados con DISOLVENTE UNIVERSAL de Valentine

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 4 lt.

**Precauciones:**

Inflamable. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

### 6. Estabilidad en almacén:

- \* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*El HIDROFUGANTE 3306 es una excelente impregnación a base de siliconas para impermeabilizar fachadas, en especial de obra vista (granito, piedra, hormigón, revoco de cemento y ladrillo).*

*Las siliconas repelen el agua e impiden la penetración de la humedad. Evita el daño causado por la congelación del agua absorbida por el soporte, igualmente reduce la posibilidad de aparición de eflorescencias.*

*No es aconsejable pintar una superficie que haya sido tratada anteriormente con HIDROFUGANTE 3306*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.