Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

**FICHA TECNICA**

Edición: Mayo 2007
Sustituye a la de fecha: Enero 2007

**1. Producto:** ***VALTEXT*** **Cod. A0 532 ….**

*Revestimiento elástico de alta calidad de aspecto texturado grueso para la protección y decoración de fachadas.*

* **Excelente elasticidad. Antifisuras.**
* **Máxima resistencia a los álcalis, luz solar y agentes atmosféricos.**
* **Máxima durabilidad.**
* **Perfecta adherencia.**
* **Transpirable e impermeable.**
* **Evita la formación de moho.**
* **Máxima blancura y resistencia al amarilleamiento (Blanco 0501).**
* **Olor agradable.**
* **Garantía 10 años.**
* **Anticarbonatación (*).**

**2. Características Técnicas:**

* Naturaleza: Copolímero de resinas acrílicas especiales.
* Acabado: Texturado grueso
* Color: Blanco 0501.Bases P 0509 y TR 0505 para el sistema MULTICOLOR.
* Rendimiento: 3-4 m2/lt. y mano. **Garantía: rendimiento total de 1,5-2 m2/lt.**
* Densidad: 1,63 ± 0,05 kg/lt
* Volumen de sólidos: 55 ± 1%.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa.
* Secado: 4 - 6 horas.
* Repintado: 24 horas.
* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99% .Valor límite de la UE para este producto A/c: 75 g/L (2007) Este producto contiene como máximo 50 g/L en COV.

**3. Preparación de las superficies:**

**3.1. Superficies nuevas:**

Hormigón, cemento, revoco, ladrillo, piedra, fibrocemento, etc., debe estar fraguado, seco, firme y exento de suciedad o grasas.En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido (SALFUMAN), aclarar con abundante agua y dejar secar.

En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD.

Aplicar una mano de FONDO FIJADOR al Agua diluido 1:6 o FIJADOR UNIVERSAL DE FONDOS en superficies poco consistentes y absorbentes o muy alcalinas.

**3.2. Superficies pintadas:**

Pintura vieja bien adherida, cepillar para eliminar partículas sueltas, limpiar con agua a presión, si es necesario. Sobre superficies satinadas lijar y aplicar previamente una mano fina de FONDO FIJADOR al Agua diluido 1:6.

Si está en mal estado, es pintura al temple o cal, limpiar la superficie mediante chorro de agua a alta presión, o un cepillado a fondo, reparar desperfectos y aplicar una mano de FONDO FIJADOR diluido 1:6 o FIJADOR UNIVERSAL DE FONDOS.

En caso de mohos y algas, eliminarlos mediante lavado con lejía y cepillado. Aclarar con agua y dejar secar.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

**FICHA TECNICA**

**Producto:** ***VALTEXT*** **Cod. A0 532 ….**

**4. Modo de empleo:**

** No aplicar sobre superficies húmedas o si se prevé riesgo de lluvia en las próximas 48 horas.*
* Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.
* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
* Aplicar como capa de adherencia una mano de REVESTIMIENTO TEXTURADO ELASTICO diluido con un 50% de agua. Una vez seca, una mano del producto tal cual se suministra, con un espesor mínimo de 300 micras secas.
* Aplicar a brocha o rodillo de forma que se obtenga una película gruesa y uniforme, repasando la última mano con el rodillo apropiado según acabado deseado.
* La temperatura debe estar entre 5 y 35ºC, evitando la exposición directa al sol.
* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos y secarlos a continuación.
El valor de COV´s referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.
No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

**5. Envase y etiquetado:**

**Formatos:** 15 lt. Y 4 lt.
**Precauciones:** Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

**6. Estabilidad en almacén:**

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

**7. Aplicaciones:**

*Para la impermeabilización de fachadas en ambientes urbanos, rurales y marinos. Especialmente recomendado para fachadas con fisuras, como capa aislante contra la penetración de la humedad. Estudiado para conferir un aspecto decorativo texturado grueso y proporcionar una protección de elevada calidad en el exterior.*
*Posee una mayor elasticidad que una pintura texturada convencional y ello le hace más resistente a la formación de grietas. Disimula pequeñas imperfecciones del soporte.*

***Ver carta de colores recomendados para una máxima solidez.***
*Antes de aplicar en interiores consultar.*
**Garantía: 10 años. Ver texto en el envase.**

***(*) Por su efecto barrera este revestimiento retarda la penetración de anhídrido carbónico, agua y demás contaminantes al interior del soporte y por tanto ejerce una función protectora frente a la carbonatación.***

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.