









Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA Edición: Febrero 2006

# 1. Producto: 4030 PLASTICO MATE INT. /EXTERIOR

Cód. A0 430 0501

Cód.A0 430 0508

Pintura Plástica Mate para la protección y decoración de superficies en interiores y exteriores.

- \* Gran poder cubriente y blancura.
- \* Buena adherencia.
- \* Transpirable, permite la difusión del vapor de agua.
- \* Evita la formación de moho.
- \* Olor agradable.
- \* Lavable.
- \* Combustibilidad: Clase M-1 (Norma UNE 23.727).
- \* Base M, amplia gama de colores medios.

#### 2. Características Técnicas:

- \* Naturaleza: Copolímero acrílico.
- \* Acabado: Mate.
- \* Color: Blanco (A0 430 0501). Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine. Base M (A0 430 0508). Base para sistema tintométrico MULTICOLOR
- \* Rendimiento: 10-12 m2/lt. y mano, sobre superficies lisas.
- \* Densidad:  $1,57 \pm 0,03 \text{ kg/lt}$
- \* Volumen de sólidos:  $40 \pm 1\%$ .
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- \* Secado: 1 hora.
- \* Repintado: 5-6 horas.

#### 3. Preparación de las superficies:

#### 3.1. Superficies nuevas:

- \* Materiales de construcción, aunque puede aplicarse directamente, se recomienda uniformar con FONDO FIJADOR AL AGUA de Valentine, para obtener un mejor resultado. Substratos bien fraguados, limpios, secos y suficientemente porosos emplear la misma pintura diluida con un 10-15% de agua. Pladur y similares, imprimar con FONDO FIJADOR AL AGUA de Valentine, 1:6 en agua. Si hay eflorescencias o salitre, tratar con solución de ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser eliminadas previamente con lejía.
- \* Superficies de hierro y acero, proteger previamente con VALFOS Símil MINIO de Valentine.
- \* Galvanizados y aluminio, aplicar una mano fina de WASH-PRIMER o VALTODO de Valentine.
- \* Madera y aglomerados, unificar su absorción con una mano previa de 1012 IMPRIMACION SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine. Lijar y eliminar el polvo.
- \* Yeso y Masillas, sellar porosidad con 1-2 manos de FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de fondo por 6 de agua) de Valentine.

### 3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura al temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades, desperfectos y proceder como en superficie nueva.

Otras superficies, consultar con el Servicio Técnico de Valentine. Teléfono 902 100 089.

#### FICHA TECNICA

Producto: 4030 PLASTICO MATE INTERIOR EXTERIOR

Cód. A0 430 0501 Cód. A0 430 0508

## 4. Modo de empleo:

- \* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Producto listo al uso. No se recomienda diluir; si fuera necesario, no sobrepasar el 10% de agua y exclusivamente para la primera mano.
- \* Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 35-40 micras secas por mano y a temperaturas entre 5 y 35°C.
- \* Para aplicar a pistola diluir con un 15-20% de agua.
- \* Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- \* Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas. (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).
- \* La base M MULTICOLOR permite hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.
- \* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos y secarlos a continuación.

#### 5. Envase y etiquetado:

**Formato:** 15 lts. y 4 lt.

**Precauciones:** Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

### 6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

## 7. Aplicaciones:

Muy apropiado para el pintado de todo tipo de superficies de la construcción, tanto al exterior como al interior. En la decoración de intertiores aporta unas elevadas prestaciones debido a su gran blancura y acabado mate que ayuda a disimular los defectos del soporte.

Ofrece grandes posibilidades en decoración gracias a su amplia gama de colores medios.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.