

**FICHA TECNICA**

Edición: Febrero 2008

**1.Producto: VALREX MATE****Cód. D0 557 . . . .**

*Esmalte sintético mate, basado en una nueva generación tecnológica, para la protección y decoración en exteriores e interiores. Comparado con los sistemas convencionales presenta un menor contenido en disolventes y pasa, así, los límites en Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) impuestos para el 2007 por la Directiva 2004/42/CE, contribuyendo de este modo a la conservación del medio ambiente.*

- \* **Película suave al tacto.**
- \* **Buena brochabilidad.**
- \* **Excelente nivelación.**
- \* **Buena opacidad.**
- \* **Buena flexibilidad.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Sintético-alquídica.
- \* Acabado: Mate ( Brillo de 12-22% en ángulo de 85°). Estabilización del brillo a las 48 horas.
- \* Color: Blanco, Negro y Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.
- \* Rendimiento: 14 - 16 m<sup>2</sup>/lt. mano, según estado de la superficie.
- \* Densidad: 1,370 ± 0,03 Kg/lt. para Blanco (0501)
- \* Viscosidad: 75-85 KU. a 23°c
- \* Volumen de sólidos: 49-53 % para el blanco D0 557 0501.
- \* Secado: a 20 °C y 60% humedad relativa ( La coincidencia de baja temperatura y alta humedad retrasa el secado )
- \* Secado: 2 - 3 horas.
- \* Repintado: 16-24 horas.
- \* COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Alto 25,00-50,00 Valor límite de la UE para este producto A/d: 400 g/L (2007). Este producto contiene como máximo 400 g/L en COV.

**3. Preparación de las superficies:****3.1. Superficies nuevas:**

- \* Hierro y acero, desengrasar, lijar o cepillar el óxido y aplicar 1-2 manos de VALFOS símil MINIO de Valentine.
- \* Galvanizados y aluminio, desengrasar y dar una mano de VALTODO de Valentine.
- \* Madera y aglomerados unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine. Lijar suavemente y eliminar el polvo.

**3.2. Repintado:**

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente, masillar irregularidades, desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Para la eliminación de pintura vieja usar quitapinturas VALDEC de Valentine.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine. Teléfono 902 100 089.*

## FICHA TECNICA

Producto: **VALREX MATE**

Cód. D0 557 . . . .

### 4. Modo de empleo:

- \* Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.
- \* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- \* Aplicar a brocha o rodillo de pelo corto espesores de 30-35 micras secas.
- \* Aconsejamos la aplicación de dos manos para un mejor acabado, aunque el número de ellas dependerá del color escogido ( información en pantalla del equipo MULTICOLOR )
- \* Limpiar los útiles empleados con DISOLVENTE PARA SINTETICOS o UNIVERSAL, antes de que sequen.
- \* No utilizar aditivos sin consultar previamente con el Servicio Técnico.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 4 lt. – 0,750 lt. (bases). Blanco y Negro 4 lt – 0,750 lt – 0,250 lt.

**Precauciones:** Inflamable.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evítese el contacto con la piel y los ojos. En caso de incendio úsese arena, dióxido de carbono o producto en polvo. No usar nunca agua. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

### 6. Estabilidad en almacén:

- \* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*Protección y decoración, en interiores y exteriores de madera y metal.*

*Es adecuado para pintar puertas, verjas, estanterías, arrimaderos, muebles, etc. cuando se requiera un acabado mate de calidad, con durabilidad equiparable a la de los esmaltes brillantes.*

*Ofrece máximas posibilidades en decoración gracias a su amplísima (casi ilimitada) Gama de colores*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.