

FICHA TECNICAEdición: Enero 2007
Sustituye la de fecha: Julio 2005**1. Producto: PLASTICO MATE EXTERIOR A-10****Cód. A0 192**

Pintura Plástica Mate para la protección y decoración de superficies en interiores y exteriores.

- * **Gran poder cubriente y blancura.**
- * **Buena adherencia.**
- * **Transpirable, permite la difusión del vapor de agua.**
- * **Evita la formación de moho.**
- * **Impermeable.**
- * **Olor agradable.**
- * **Buena resistencia a los rayos ultravioletas.**
- * **Lavabilidad: buena (prueba Gardner).**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Copolímero acrílico.
- * Acabado: Mate.
- * Color: **Blanco (0501) y Albero (A828).**
Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine.
- * Rendimiento: 10-12 m²/lt. y mano, sobre superficies lisas.
- * Densidad: 1,57 ± 0,03 kg/lt
- * Volumen de sólidos: 40 ± 1%.
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 1 hora.
- * Repintado: 5-6 horas.
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Bajo 0,30-7,99% Valor límite de la UE para este producto A/c: 75 g/L (2007) 40 g/L (2010) Este producto contiene como máximo 38 g/L en COV.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * Materiales de construcción, aunque puede aplicarse directamente, se recomienda uniformar con FONDO FIJADOR AL AGUA, diluido 1:6 en agua, el cual además mejora la adherencia y permite un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. Eliminar moho con lejía. Aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine.
- * Superficies de hierro y acero, proteger previamente con VALFOS símil MINIO de Valentine.
- * Galvanizados y aluminio, aplicar una mano fina de VALTODO de Valentine.
- * Superficies de madera, unificar su absorción con una mano previa de SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine. Lijar y eliminar el polvo.
- * Yeso y Masillas, sellar porosidad con 1-2 manos de FONDO FIJADOR AL AGUA (dilución 1 de Fondo por 6 de agua) de Valentine.

3.2. Repintado:

Pintura vieja bien adherida, limpiar y desengrasar, lijar suavemente y eliminar el polvo.
Si está en mal estado, es pintura al temple o cal, eliminarla por completo y proceder como en superficie nueva.
Aplicando FONDO FIJADOR se puede evitar lijar, en unos casos, o eliminar pinturas poco consistentes, en otros.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: *PLASTICO MATE EXTERIOR A-10*

Cód. A0 192

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Producto listo al uso. No se recomienda diluir; si fuera necesario, no sobrepasar el 10% de agua y exclusivamente para la primera mano.
- * Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 35-40 micras secas por mano y a temperaturas entre 5 y 40°C.
- * Para aplicar a pistola aerográfica diluir con un 15-20% de agua.
- * Aconsejamos dos manos de producto para un mejor acabado.
- * Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto antes de lavar las superficies pintadas. (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).
- * Limpiar las manchas y útiles empleados con agua inmediatamente después de utilizarlos.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

5. Envase y etiquetado:

Formato: 15 lt. y 4 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Muy apropiado para el pintado de todo tipo de superficies de la construcción, tanto al exterior como al interior.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.