

**FICHA TECNICA**Edición: Abril 2003  
Sustituye la de fecha: Enero 2002**1. Producto: VALON SATINADO****Cód. A0 581 . . . .***Pintura plástica satinada de primera calidad para proteger y decorar superficies en exteriores e interiores.*

- \* **Máxima cubrición y amplia gama de colores.**
- \* **Resistente a los agentes atmosféricos.**
- \* **Máxima adherencia, flexibilidad y duración.**
- \* **Transpirable.**
- \* **Evita la formación de moho.**
- \* **Rapidez de secado y olor agradable.**
- \* **Lavabilidad: Excelente (prueba Gardner).**
- \* **Combustibilidad: Clase M-1 (Norma UNE 23.727).**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Copolímero Vinílico.
- \* Acabado: Satinado (22-28% en ángulo de 60-60°).
- \* Color: Bases para teñir con el sistema MULTICOLOR.  
Blanco. Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine (máx. 5%).
- \* Rendimiento: 13-15 m<sup>2</sup>/lt. y mano, sobre superficies lisas.
- \* Densidad (kg/lt):

Base Blanca P	1,220 ± 0,030	Base Blanca M	1,180 ± 0,02
Base Blanca D	1,155 ± 0,015	Base Blanca ED	1,150 ± 0,03
Base Transparente TR	1,155 ± 0,035	Blanco 0501	1,240 ± 0,02
Blanco D787	1,240 ± 0,020		
- \* Volumen de sólidos: 33±1%, para 0501.
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- \* Secado: 1-2 horas.
- \* Repintado: 3-4 horas.

**3. Preparación de las superficies:****3.1. Superficies nuevas:**

- \* Materiales de construcción fraguados y secos, puede aplicarse directamente, o bien uniformar con FONDO FIJADOR de Valentine para obtener un mejor acabado. En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser limpiadas con lejía.
- \* Superficies de hierro y acero: proteger previamente con VALFOS símil MINIO de Valentine.
- \* Galvanizados y aluminio: aplicar una mano fina de WASH-PRIMER o VALTODO de Valentine.
- \* Madera y aglomerados, recomendable aplicar FONDO CONSERVANTE de la Madera. Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
- \* Yeso y masillas, sellar porosidad con FONDO FIJADOR.

**3.2. Repintado:**

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o es pintura al temple, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva. Aplicar FONDO FIJADOR de Valentine, diluido 1:6, para evitar lijar o eliminar pinturas poco consistentes no desconchadas.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine. Teléfono 902 100 089.*

## FICHA TECNICA

Producto: **VALON SATINADO**

Cód. A0 581 . . . .

### 4. Modo de empleo:

- \* Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.
- \* Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Producto listo al uso. No se recomienda diluir. Si se decidiese hacerlo, con agua, sin superar el 10% y exclusivamente para la primera mano.
- \* Aplicar a brocha, rodillo o pistola, a espesores de 25-30 micras secas por mano, y a temperatura entre 5 y 35°C
- \* Para aplicar a pistola diluir con un 20-25% de agua.
- \* Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.
- \* Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas. (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray).
  
- \* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos, y secarlos a continuación.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 15 lt.- 4 lt. - 0,750 lt.(bases y blanco D787) 4lt. – 15 lt. (blanco 0501)

**Precauciones:** Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

### 6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados y al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*Muy apropiado para la protección de fachadas, paredes, techos, ya sean superficies de yeso, escayola, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc., tanto en exteriores como en interiores.*

*Ofrece máximas posibilidades en decoración gracias a su amplísima (casi ilimitada) gama de colores.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.