

FICHA TECNICA

Edición: Enero 2006

1. Producto: CLASSIDUR AQUACLASS**Cód. 10 090 0501**

Pintura acuosa mate de acabado, aislante de manchas, para paredes y techos, en interior. Especialmente indicado para el sellado de manchas de hollín, nicotina, manchas de humedad secas, etc.

- * **Aisla manchas.**
- * **No gotea.**
- * **Bajo olor.**
- * **Sin tensión.**
- * **Fácil aplicación.**
- * **No necesita imprimación.**
- * **No amarillea.**

2. Características Técnicas:

- * **Naturaleza:** Polimérica base agua.(Tecnología catiónica)
- * **Acabado:** Mate.
- * **Color:** Blanco.
- * **Rendimiento:** 11-12 m²/lt y mano, según estado de la superficie.
- * **Densidad:** 1,39±0,03 kg/lt.
- * **Secado:** a 20°C y 60% humedad relativa
- * **Secado:** 1 hora.
- * **Repintado:** 4-6 horas.
- * **VOC'S:** Mínimo (0,00 – 0,29%).

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

- * **Yeso, hormigón, cemento y madera, secos y consistentes, normalmente no es necesario efectuar ningún tipo de preparación o lavado. Como máximo, eliminar suciedades sueltas o con relieve. En madera, es recomendable aplicar FONDO CONSERVANTE de la Madera, antes de pintar.**
- * **Eflorescencias y salitre, deben ser eliminados antes de pintar.**

3.2. Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla hasta matizar completamente la superficie y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado se deberá eliminar totalmente, masillar irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

FICHA TECNICA

Producto: **CLASSIDUR AQUACLASS**

Cód. 10 090 0501

4. Modo de empleo:

- * Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Producto listo al uso.
- * Aplicar a brocha, rodillo o pistola airless.
- * Para aplicar airless, diluir con 10% de agua, boquilla de 0,017-0,028", presión de 180-250 bar y filtro de 60 mesh.
- * En algunos casos es necesario aplicar una segunda mano para obtener una acabado uniforme. En superficies nuevas es necesario aplicar dos manos.
- * No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C y humedad relativa superior al 80%, en estas condiciones se puede reducir la capacidad de aislamiento de manchas.
- * Limpiar los útiles empleados con agua inmediatamente después de su utilización.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 1 lt. - 4 lt. - 10 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Usar únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

Envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

Especialmente indicado para obra nueva y trabajos de restauración en interiores de todo tipo de edificios, tanto en paredes como techos. Especialmente efectivo en el sellado de diversos tipos de manchas, humos, nicotina o las provocadas por las filtraciones de agua (ya secas). En el caso de tinta de rotulador, productos bituminosos o conservantes de la madera, es conveniente hacer una prueba previa.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fé pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.