

**FICHA TECNICA**Edición: Abril 2003  
Sustituye la de fecha: Enero 2002**1. Producto: *FACIL*****Cód. A0 590 0501****Cód. A0 590 0509**

*Pintura plástica mate para la protección y decoración de superficies en interiores.*

- \* **Gran poder cubriente.**
- \* **Buena adherencia.**
- \* **Gran dureza.**
- \* **Protege de la formación de moho.**
- \* **Flexible.**
- \* **Lavable. Olor agradable.**
- \* **Rapidez de secado.**
- \* **Combustibilidad: Clase M-1 (Norma UNE 23.727).**
- \* **Amplia gama de colores.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Copolímero acrílico
- \* Acabado: Mate.
- \* Color: Blanco (A0 590 0501). Se puede teñir con VALCHROMIE de Valentine.  
Base P (A0 590 0509). Base para sistema tintométrico MULTICOLOR.
- \* Rendimiento: 10-12 m<sup>2</sup>/lt. y mano, sobre superficies lisas.
- \* Densidad: 1,49 ± 0,03 kg/lt. (blanco), 1,50 ± 0,03 Kg/lt.
- \* Volumen de sólidos: 36 ± 1 %.
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- \* Secado: 1 hora.
- \* Repintado: 3-4 horas.

**3. Preparación de las superficies:****3.1. Superficies nuevas:**

- \* Materiales de construcción fraguados y secos, puede aplicarse directamente, o bien uniformar con FONDO FIJADOR de Valentine, el cual mejora la adherencia y el acabado. En caso de eflorescencias o salitre tratar con solución ácido diluido (SALFUMAN) (excepto yeso), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente aplicar 1-2 manos de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD de Valentine. Las manchas de moho deben ser limpiadas con lejía.
- \* Superficies de hierro y acero, proteger previamente con VALFOS Símil MINIO de Valentine.
- \* Galvanizados y aluminio, aplicar una mano fina de WASH-PRIMER o VALTODO de Valentine.
- \* Madera y aglomerados, recomendable aplicar FONDO CONSERVANTE de la Madera. Unificar su absorción con una mano de SELLADORA SINTETICA o VALTODO de Valentine. Lijar suavemente y eliminar el polvo.
- \* Yeso y masillas, sellar porosidad con FONDO FIJADOR diluido 1:6.

**3.2. Repintado:**

Pintura vieja bien adherida, limpiar y desengrasar, lijar suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado, es pintura al temple o cal, eliminarla por completo y proceder como en superficie nueva. Aplicando FONDO FIJADOR se puede evitar lijar, en unos casos, o eliminar pinturas poco consistentes, en otros.

Otras superficies consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

<b>FICHA TECNICA</b>	
<b>Producto:</b> <i>FACIL</i>	<b>Cód. A0 590 0501</b> <b>Cód. A0 590 0509</b>
<p><b>4. Modo de empleo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Las Bases MULTICOLOR permiten hacer los colores con exactitud y de forma repetitiva.</li> <li>* Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase.</li> <li>* No se recomienda diluir, producto listo al uso. En caso de necesidad, diluir con agua sin superar el 10% y exclusivamente para la primera mano.</li> <li>* Aplicar a brocha o rodillo, a espesores de 35- 40 micras secas por mano y a temperaturas entre 5 y 35°C.</li> <li>* Para aplicar a pistola diluir con un 20-25% de agua.</li> <li>* Aconsejamos dos manos para conseguir las mejores prestaciones del producto.</li> <li>* Dejar pasar un mínimo de 15 días desde la aplicación del producto, antes de lavar las superficies pintadas. (Utilizar un paño suave humedecido con agua y un detergente neutro tipo lavavajillas líquido. Frotar suavemente la zona a limpiar. No utilizar detergentes abrasivos ni limpiadores en spray)</li> <li>* Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de usarlos, y secarlos a continuación.</li> </ul>	
<p><b>5. Envase y etiquetado:</b></p> <p><b>Formatos:</b> 15 lt.- 10 lt. (sólo Blanco) -4 lt. - 0,750 lt.</p> <p><b>Precauciones:</b> Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.</p>	
<p><b>6. Estabilidad en almacén:</b></p> <p>En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.</p>	
<p><b>7. Aplicaciones:</b></p> <p><i>Muy apropiado para el pintado de superficies de yeso, escayola, cemento, fibrocemento, ladrillo, etc. obteniéndose un acabado mate en la decoración interior de edificios.</i></p> <p><i>Ofrece grandes posibilidades en decoración gracias a su amplísima gama de colores.</i></p>	

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantía sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.