Valentine

GRUPO CIN

FICHA TÉCNICA

7Q-100 ESMALTE ANTICALÓRICO

Esmalte resistente a altas temperaturas

Fecha de revisión: Noviembre 2006

- **Resistente a 260ºC de temperatura.**
- **Secado rápido**
- **Máxima adherencia.**
- **Excelente efecto decorativo.**
- **Gran dureza y flexibilidad.**

Usos Típicos

Esmalte resistente a altas temperaturas en interiores y exteriores.
Pintura de secado al aire ideal para la protección de superficies férricas sometidas a temperaturas de hasta 260ºC, tales como hornos, calderas, conducciones de vapor, etc.

Preparación de las superficies

Se aplica directamente sobre superficies féricas desoxidadas y limpias hasta su perfecta cubrición.

Condiciones de Aplicación

Temperatura	ºC:	5 - 40
Humedad relativa	%:	0 - 60

Equipos de Aplicación

Pistola convencional

Orificio boquilla	Pulgadas	0,042 – 0,055
Presión Aire	Kg/cm^2	3,1 – 4,2
Presión Pintura	Kg/cm^2	0,7 – 1,4
Dilución	%	0 – 5

a).- De acuerdo con los términos de las directivas 1999/13/CE y 2004/42/CE, este producto puede ser utilizado sin limitaciones en cualquier actividad ejecutada en una instalación registrada o autorizada. Las instalaciones de pequeñas dimensiones no podrán aplicar este producto como revestimiento de cualquier componente para edificios.

Datos Físicos

Acabado.....	Semi-mate
Color.....	Negro
Superficie.....	Acero
Componentes.....	1
Curado.....	Por evaporación de disolventes y reacción con el oxígeno del aire
Sólidos en volumen	12% (valor teórico)
Película Seca.....	15 – 20 µm
Número de capas.....	2
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).....	Muy Alto (>50%) a)
Rendimiento teórico.....	8 - 10 m²/l
Rendimiento práctico.....	Considérense las perdidas por aplicación, irregularidades en la superficie, etc.
Aplicación.....	Pistola convencional y brocha
Tiempo de secado a 20°C y a 20 µm:	
Al tacto.....	10 minutos
Total.....	25 – 30 minutos
Peso específico.....	0,850 g/ml
Diluyente.....	E1-123 (Dil. Uiversal)
Diluyente de limpieza.....	E1-123 (Dil. Universal)
Punto de inflamación.(Copa cerrada)	
Producto.....	4ºC
Diluyente.....	-4ºC (E1-123.0000)
Diluyente de limpieza	-4ºC (E1-123.0000)
Envasado:.....	Envases de 4, 0,750 y 0,375 L
Peso de envío.....	4, 0,750 y 0,400 kg aprox.
Almacenamiento.....	2 años desde la fecha de envío, almacenada en interiores, en envase original y sin abrir de 5 a 40ºC.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Barnices Valentine. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Barnices Valentine será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

C/ Provenza 12 · 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 34 93 565 66 00 · Fax: 34 93 575 33 60 · URL-http://www.valentine.es · email-valentine@valentine.es

7Q-100 ESMALTE ANTICALÓRICO

Esmalte resistente a altas temperaturas

Fecha de revisión: Noviembre 2006

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la Ficha de Seguridad.**

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Barnices Valentine. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Barnices Valentine será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

C/ Provenza 12 · 08110 – Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 34 93 565 66 00 · Fax: 34 93 575 33 60 · URL-http://www.valentine.es · email-valentine@valentine.es