



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es

www.quilosa.com



INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Junio 2004

FIX ACELERANTE

DESCRIPCIÓN:

Aerosol activador para adhesivos de cianoacrilato.

APLICACIONES:

FIX ACELERANTE es un producto que aplicado previamente a un adhesivo de cianoacrilato permite acelerar el pegado de los adhesivos FIX CIANOACRILATO, mejora la adhesión y evita la filtración del adhesivo en materiales muy porosos.

INDICACIONES DE USO:

- Limpiar las superficies a unir con un papel humedecido con alcohol.
- Aplicar sobre una de las superficies a unir una ligera capa del producto, dejándolo evaporar.
- Mientras tanto, depositar sobre la otra superficie, una pequeña cantidad de FIX CIANOACRILATO.
- Montar las piezas inmediatamente evitando todo contacto con los dedos.
- Presionar durante unos segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Líquido transparente levemente amarillento.
Viscosidad:	1 mPa.s
Densidad:	0,700 g/cm ³

ALMACENAMIENTO:

Al menos 3 años en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

Aerosol 150 ml.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.

Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)