



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es

www.quilosa.com



INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Junio 2004

FIX CIANOACRILATO CA-30

DESCRIPCION:

Adhesivo de cianoacrilato.

APLICACIONES:

SINTEX CA-30 es un adhesivo instantáneo de uso general para el pegado sobre madera y otros materiales porosos.

PROPIEDADES:

Las uniones que se obtienen con este producto son invisibles y muy resistentes.

INDICACIONES DE USO:

- La superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.
- Eliminar óxidos y desmoldeantes de las superficies a pegar. Si es necesario, limpiar con alcohol o acetona.
- Aplicar el adhesivo en cordones finos en una de las superficies evitando el contacto con los dedos.
- Unir y presionar durante 5 – 15 segundos.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Líquido incoloro transparente
Viscosidad:	Viscosímetro Brookfield RVT Aguja 1 a 20 rpm y 23°C 1.500 ± 200 mPa.s
Resistencia de manipulación:	5-10 segundos
Resistencia total:	24 horas

ALMACENAMIENTO:

9 meses en su envase original cerrado.
Para prolongar su conservación, es aconsejable guardar en posición vertical en lugar fresco y seco a unos 5°C.

Antes de usar, esperar que alcance la temperatura ambiente.

PRESENTACION:

Frasco 50 gramos

SEGURIDAD E HIGIENE:

Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y los ojos en pocos segundos. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de producirse contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)