



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22  
28820 Coslada (Madrid) Spain  
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330  
E-mail: comercial@quilosa.es



## INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Diciembre 1997

# PRIMER C-29

### DESCRIPCIÓN:

Imprimación para selladores Orbasil y Sintex MS, sobre diversos tipos de plásticos y algunos metales (acero inoxidable).

### APLICACIONES:

**PRIMER C-29** es una imprimación de curado al aire a base de resinas sintéticas. Especialmente desarrollada para el sellado de PVC rígido o flexible, poliacrilatos y otros plásticos (excepto polietileno), con los selladores ORBASIL y SINTEX MS.

*Nota: PRIMER C-29 no debe aplicarse sobre, vidrio,*

### PROPIEDADES:

**PRIMER C-29** adhiere perfectamente, a los sustratos antes indicados, constituyendo un puente de unión para los selladores de caucho de silicona.

### INDICACIONES DE USO:

#### Tratamiento de la junta:

Las superficies deberán estar secas, firmes y libres de polvo, lodo, aceite o grasa, etc. Se recomienda una limpieza previa con etanol.

#### Técnica de trabajo:

Aplicar, preferentemente a brocha, una capa fina y continua sobre las paredes de la junta previamente tratada, dejando secar aproximadamente una hora antes de aplicar el sellador.

#### Tiempo de secado:

Aproximadamente 30 minutos a 23° C.

#### Rendimiento:

Aproximadamente 5 gramos por metro lineal para una junta de 10 x 10 mm.

### LIMPIEZA:

Los útiles pueden limpiarse inmediatamente después de su uso con un disolvente tipo White Spirit.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color:	Incoloro.
Contenido en sólidos:	5 %
Punto de Inflamación (DIN 51755):	-14° C.
Disolventes:	Acetona, tolueno, xileno.

### ALMACENAMIENTO:

Al menos 12 meses en su envase sin abrir, en local fresco y seco.

### PRESENTACIÓN:

Botellas 950 ml.

### SEGURIDAD E HIGIENE:

**PRIMER C-29** es inflamable. No fumar ni usar llama desprotegida durante su aplicación. La zona de trabajo deberá estar bien ventilada.

**PRIMER C-29** es nocivo por inhalación.

Evitar el contacto con la piel o los ojos. Usar guantes y, antes de comer o fumar, lavarse las manos con un detergente industrial.

*Para más información solicite hoja de seguridad del producto.*

#### NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)