



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22  
28820 Coslada (Madrid) Spain  
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330  
E-mail: comercial@quilosa.es



## INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1, Diciembre 2004

# SINTEX SUPERFICIES HUMEDAS

### DESCRIPCIÓN:

Sellador-reparador transparente de uso universal basado en resinas policarbónicas.

### APLICACIONES:

- Sellado de todo tipo de juntas de pequeñas dimensiones y con poco movimiento.
- Reparación de juntas antiguas selladas con asfaltos, butilos, etc.
- Reparación de grietas, incluso húmedas.
- Reparación de emergencia de goteras, canalones y tuberías de desagüe.
- Reparación de emergencia de impermeabilizaciones de tela asfáltica o membranas sintéticas.
- Sellado y reparación de emergencia de cubiertas metálicas o sintéticas.
- Bricolaje.

### PROPIEDADES:

- Monocomponente, fácil aplicación + 5°C a + 50°C.
- Extraordinaria adherencia sobre los más diversos sustratos (cinc, plomo, asfalto, piedranatural, etc.), incluso húmedos o mojados.
- Permanentemente transparente.
- Resistente a la intemperie y luz solar.
- Pintable, incluso recién aplicado.

### INDICACIONES DE USO:

#### Preparación de la superficie:

Las superficies deberán estar sanas y libres de polvo, lodo, aceite, grasa, etc.

#### Técnica de trabajo:

Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y cortar ésta a bisel a la sección deseada e introducir el conjunto en la pistola aplicadora.

Rellenar con **SINTEX SUPERFICIES HUMEDAS** la junta o grieta, procurando en el caso de superficies mojadas, comprimir bien el sellador para expulsar el agua.

Si no es posible realizar una buena compresión debe desalojarse momentáneamente el agua del soporte durante el tiempo de la aplicación del sellador.

El agua puede volver inmediatamente después de la aplicación sin ningún inconveniente.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Pasta transparente e incolora.	
Descuelgue (NF P 85501):	mm.	< 6
Punto de destello (DIN 51794):	°C	4
Temperatura de aplicación:	°C	+ 5 a + 50
Resistencia a temperatura en servicio:	°C	-25 a + 95
Resistencia a U.V. e intemperie:	Buena	
Resistencia a alcalis y ácidos minerales diluidos:	Buena	

### ALMACENAMIENTO:

En lugar fresco, seco y bien ventilado.

Duración: 24 meses.

### PRESENTACIÓN:

En cartuchos de plástico de 300 cc.

Cajas conteniendo 24 cartuchos.

### COLOR:

Transparente.

### LIMPIEZA:

El producto fresco, se elimina con un disolvente orgánico.

### SEGURIDAD E HIGIENE:

SINTEX SUPERFICIES HUMEDAS es inflamable. Debe trabajarse en lugares bien ventilados. No se debe fumar ni utilizar llama desprotegida cerca de la zona de trabajo.

Usar guantes y en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco.

**NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.**

*Para más información solicite hoja de seguridad del producto.*

### NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)