



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es

www.quilosa.com



INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Diciembre 1997

BRICOFIX CORCHO

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo en base a una resina acrílica modificada en dispersión acuosa.

APLICACIONES:

BRICOFIX Corcho ha sido desarrollado para el pegado de todo tipo de revestimientos murales de corcho sobre superficies porosas tales como hormigón, yeso, estuco, madera, etc.

PROPIEDADES:

Es un adhesivo listo para el uso cuya consistencia permite obtener una adhesión rápida. BRICOFIX Corcho es un producto no inflamable con elevada resistencia a la humedad.

INDICACIONES DE USO:

Aplicar el adhesivo con una espátula dentada sobre la pared. Asegurarse que ésta esté bien compactada, lisa, aplomada, limpia y seca.

Colocar las piezas de corcho mientras que la cola permanezca húmeda (entre 15 y 20 minutos). Presionar bien con un rodillo.

Rendimiento: 400 – 500 gr/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Fluido tixotrópico de alta viscosidad
Color:	Ocre oscuro
PH:	6,5 – 7,0
Viscosidad:	Viscosímetro Brookfield RVT Aguja 7 a 20 rpm 100,0 ± 5,0 Pa.s
Tiempo de trabajo:	15 – 20 minutos

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar a temperaturas entre 10 y 25°C
 - Proteger de las heladas.
 - Tras prolongados almacenamientos remover antes de su empleo.
- Duración:** 12 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados.

PRESENTACION:

Tarro	1 litro
Cubeta	5 litros
Cubeta	15 litros

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la vigente legislación, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Para más información solicite Hoja de Seguridad del producto.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)