



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es



BRICOFIX PASTA NIVELADORA

DESCRIPCIÓN

Bricofix pasta niveladora es un mortero de preparación y alisado de suelos antes de la colocación de un pavimento ligero.

APLICACIÓN

Este producto es adecuado para la preparación de suelo de hormigón, mortero o similares, en interiores.

Los espesores de aplicación son de entre 1 y 2 mm por capa. Para recrecidos superiores a 5 mm, se realizarán con adición de arena.

Este producto es adecuado con pavimentos de acabado ligeros: revestimientos sintéticos, moqueta, corcho, caucho y similares.

Bricofix pasta niveladora no es adecuado para su aplicación en suelos industriales o en exteriores.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

- Las superficies han de ser duras, consistentes y estar limpias y secas.
- Eliminar los restos de yeso, pintura, barnices, etc. Limpiar el polvo cuidadosamente.
- Rellenar las coqueras o agujeros con **Bricofix pasta niveladora** mezclado con arena fina (3 volúmenes de bricofix por 1 volumen de arena de 0-4 mm)

INSTRUCCIONES DE USO

- Verter en un recipiente una parte en peso de agua por cada cuatro de producto. Mezclar hasta obtener una pasta fluida y homogénea.
- Dejar reposar la mezcla 3-4 minutos
- Verter la mezcla sobre el suelo y reglear en el espesor recomendado.
- Alisar con la ayuda de una llana niveladora. Para capas sucesivas, estas se realizarán una vez seca la primera, pero sin llegar al endurecimiento total.
- En caso de espesores de más de 5 mm mezclar 2 volúmenes del producto con un volumen de arena de río de 0-4 mm. El mortero resultante no es autonivelante. El acabado final puede realizarse con una última capa de de **Bricofix pasta niveladora**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad del polvo:	1.1 gr/cc
Rendimiento:	1.5 kg/m ² y mm de espesor.
Tiempo de reposo de la pasta:	3-4 minutos
Tiempo de vida de la pasta:	1 a 2 horas
Tiempo de secado:	12 a 24 horas

ALMACENAMIENTO:

Este producto se conserva al menos 3 años en su envase de origen, cerrado y protegido de la humedad.

PRESENTACION:

Caja de 1,5 kg
Caja de 4,5 kg

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.