

Puerta Corredera - Besam UniSlide Modelo Slim Antipánico (2M+2F)

Unidad de puerta automática corredera BESAM de dos hojas móviles y dos hojas fijas, para un hueco de 3500 x 2200 mm. y compuesta por un mecanismo *UniSlide-2* que incluye un selector de cinco posiciones PSMB-5, un radar efecto doppler Mod. "R-2" y un sensor combinado HotRon 100-2 para el accionamiento de la puerta y seguridad de la misma, un cerrojo electromagnético para el enclavamiento de la hojas móviles cuando el selector de posiciones está en posición de cerrado o solo salida y una batería de emergencia para apertura automática en caso de falta de fluido eléctrico (siguiendo CTE, sección 3 apartado 6). Todo ello fabricado según Normativa ISO 9001. Acompañado de perfilera recercada de 40 x 33 mm Besam *Slim Antipánico Integral* con acabado anodizado plata TEA 1001, diseñada para funciones de seguridad y emergencia, que permite mediante un punto de giro abatir las hojas móviles y fijas laterales hacia el exterior desde cualquier posición en caso de evacuación. Consta de los siguientes elementos: Dos hojas móviles totalmente recercadas y dos hojas fijas, de aluminio estrusionado, un juego de herrajes para adaptación a sistema antipánico, un cobertor de aluminio de 3500 mm, un forro para cubrir la viga de sujeción del mecanismo y dos lunas de cristal Stadip de 5+5 mm por puerta con butiral transparente entre las láminas, para acristalamiento de las hojas.

