

Puerta Automática Corredera - Besam Hermetic (1M)

Sistema de puerta automática corredera hermética Besam Hermetic de una hoja móvil, para un hueco de 2500 (ancho) x 2200 (alto) mm. y compuesta por un mecanismo electromecánico UniSlide H que incluye un motor con ajuste de velocidad regulable a través del microprocesador con el que va equipado, actuador lineal para levantar la hoja de su posición de cierre hermético en el momento de la apertura, conexión a tierra para el mecanismo, hoja y marco de la puerta y un selector de cinco posiciones PSMB -5. Todo ello fabricado según Normativa ISO 9001. Acompañado de un juego de perfilería completo que consta de los siguientes elementos: Una hoja móvil fabricada en panel de 41 mm. de espesor en poliuretano de alta densidad, con acabado interior y exterior en resina fenólica o acero inox, con perfil de estanqueidad de caucho neopreno montado sobre perfil de aluminio anodizado plata en todo el perímetro de la puerta, mirilla de con perfil de aluminio y cristal de 3+3 mm. Marco compuesto por perfiles de aluminio anodizado plata recercando ambos lados el hueco de la pared, unidos entre ellos con un embellecedor revestido con el mismo acabado de la puerta (hasta paredes de 300 mm. de espesor máximo), cobertor de aluminio anodizado plata, dos pulsadores de pared tipo sanitario (Elbow), y tirador de aluminio anodizado plata en ambas caras de la hoja para apertura manual en caso de necesidad.

