BASF
The Chemical Company

PCI Pavifix V

FT 4.9.24

Impregnación incolora protectora para el tratamiento superficial de adoquines previo a su rejuntado.

Campo de aplicación
- Para interiores y exteriores.
- Para pavimentos y baldosas de piedra natural.
- Previo al rejuntado con PCI Pavifix CEM, PCI Pavifix PU y PCI Pavifix 1K.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

Propiedades
- **Formación de una película incolora que protege la superficie de la piedra.**
- **Facilidad de limpieza posterior de los restos de material de rejuntado.**
- **Se puede limpiar con agua. No cambia permanentemente el aspecto de la piedra.**

Base del material
Solución de resinas especiales modificadas.

Modo de utilización
(a) Soporte: La superficie a tratar debe estar seca, libre de partes sueltas, suciedad, aceites, grasas, etc…

b) Aplicación: Agitar bien PCI Pavifix V y verter a un envase limpio y que disponga de rejilla escurridora para rodillo. Sumergir el rodillo de pelo corto en PCI Pavifix V y escurrir el exceso de material del rodillo para evitar goteo excesivo. Aplicar sobre la piedra cubriendo toda la superficie. Cuando la película aplicada esté seca, entonces se puede rejuntar.

c) Limpieza:
Superficies rejuntadas con PCI Pavifix CEM: Limpiar la superficie con máquina de agua a presión cuando el material de las juntas haya endurecido/curado suficientemente.

Superficies rejuntadas con PCI Pavifix PU o PCI Pavifix 1K: Limpiar la superficie con máquina de agua a presión cuando el material de las juntas haya endurecido/curado suficientemente.

En caso de superficies muy rugosas donde aun se aprecien restos de material tras esta primera limpieza, se recomienda el uso de una máquina de limpieza que permita la proyección de agua caliente a presión o vapor.

Consumo
Aproximadamente 100 – 150 g/m^2

El rendimiento depende de la absorción de las piezas así como de otros condicionantes de obra por lo que debe ajustarse para cada obra en particular mediante ensayos "in situ".

Limpieza de herramientas y útiles de trabajo
Se pueden limpiar con agua.

Presentación
PCI Pavifix V se suministra en envases de 5 Kg.

Almacenaje
Puede almacenarse durante 18 meses en lugar fresco y seco y en sus envases originales cerrados.

Manipulación y transporte
Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

PCI Para Profesionales

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

Debe tenerse en cuenta

- No aplicar a temperaturas inferiores a +5ºC ni en tiempo lluvioso

Datos Técnicos

Características	Unidades	Valores
Aspecto y color:	-	líquido incoloro
Densidad:	g/cm^3	aprox. 1,00
Punto de inflamación:	ºC	+28
Consumo:	g/m^2	100-150
Temperatura de aplicación:	ºC	de +5 a +30 (soporte y material)
Relleno de la superficie tras:	horas	1 - 2
Limpieza de la superficie tras:	-	cuando el relleno de la junta haya curado

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 20ºC y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico.

NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
Edición 26/03/2008 La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Basters, 15
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20
Internet: http://www.basf-cc.es

PCI Para Profesionales