BASF
The Chemical Company

PCI RS REINIGER

FT 4.9.12

Limpiador de restos de materiales epoxídicos sobre baldosas cerámicas.

Campo de aplicación
- Para interiores y exteriores.
- Para paredes y suelos.
- Limpieza de películas finas y pequeños restos endurecidos de resinas epoxi sobre baldosas cerámicas.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

Propiedades
- **Listo para su uso.**
- **Fácilmente aplicable.**
- **Consistencia pastosa.**
- **No daña las juntas realizadas con PCI PERICOLOR EPOXY N, PCI PERICOLOR EPOXY B, PCI PERICOLOR EPOXY S30.**

Base del material
Solución tensioactiva alcalina con disolventes.

Modo de utilización
Se recomienda en cualquier caso realizar un ensayo previo antes de proceder a la limpieza para comprobar la inocuidad del PCI RS REINIGER frente a las baldosas. Proteger todos los elementos que puedan ser dañados por las salpicaduras del producto. Aplicar PCI RS REINIGER mediante cepillo, o espátula en un grosor de 1-2 mm, sobre la mancha epoxídica.
Dejarlo actuar durante 15-30 minutos. Durante este tiempo frotar la superficie con un cepillo o estropajo.
Con una esponja o aspirador recoger el líquido sobrante y aclarar con abundante agua limpia eliminando la suciedad disuelta.

Limpieza de herramientas y útiles de trabajo
En estado fresco puede limpiarse con agua. En el caso de que el material esté endurecido sólo puede limpiarse mecánicamente.

Presentación
Envases de 5 litros.

Consumo
Aproximadamente se precisan un mínimo de 0.5 Kg/m^2. Dependerá en gran manera del tipo y cantidad de suciedad a eliminar.

Almacenaje
Puede almacenarse hasta 12 meses en sus envases originales cerrados y en lugar fresco y seco.

Manipulación y transporte
Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

Debe tenerse en cuenta
- No aplicar a temperaturas inferiores a +5ºC ni superiores a +30ºC.
- Lavar con agua abundante cuando el tratamiento haya finalizado para diluir el producto y evitar que siga actuando.
- Evitar aplicaciones excesivas que puedan dañar los materiales. Es preferible repetir la operación en caso de no ser satisfactoria la primera limpieza.

PCI Für Bau-Profis

Datos Técnicos

Características	Unidades	Valores
Densidad:	g/cm^3	aprox. 1,2
Temperatura aplicación (soporte y material) :	ºC	de +5 a +30
Espesores aplicables:	mm	de 1 a 2
Tiempo de actuación:	minutos	aprox. 15 -30
Los tiempos de endurecimiento están medidos a 23ºC y 50% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico.		

NOTA:
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
Edición 01/01/2007 La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

BASF Construction Chemicals España, S.A.
Basters, 15
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20
Internet: http://www.basf-cc.es

PCI Für Bau-Profis