BASF
The Chemical Company

# OILSTOP

FT 4.9.10

## Impregnación incolora repelente al agua y aceites para baldosas sin esmaltar.

**Campo de aplicación**
OILSTOP es una impregnación que protege las baldosas tratadas contra la suciedad generada por manchas de aceites y grasas y residuos acuosos, facilitando las operaciones de mantenimiento y limpieza.

- Aplicable en vertical y horizontal.
- Aplicable en interiores y exteriores.
- Aplicable sobre baldosas de cerámica, juntas entre ellas, baldosas de barro cocido, terracota, ladrillos, piedra natural, etc.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

**Propiedades**
- **Excelente adherencia.**
- **Oleofuga e hidrofuga las baldosas absorbentes sin esmaltar. . Gran poder de penetración en las baldosas.**
- **Evita la absorción de suciedad, polvo y aceites en las baldosas.**
- **Transpirable.**
- **Monocomponente. No precisa mezclas para su aplicación.**
- **Previene la aparición de eflorescencias**
-

**Base del material**
Mezcla de silanos, siloxanos y resinas sintéticas.

**Modo de utilización**
**(a) Soporte:** Las baldosas deben estar limpias, secas y sin polvo. Deben eliminarse restos de aceites, grasas, adhesivos de colocación, etc.

**(c) Aplicación:** OILSTOP se presenta preparado para su uso. Aplicar mediante brocha, rodillo de pelo corto o pistola air-less, en cada caso en una mano lo más homogénea posible. Soportes muy absorbentes pueden requerir una segunda mano que se aplica cuando la primera esté seca (aprox. 24 horas).

**Limpieza de herramientas y útiles de trabajo**
En estado fresco puede limpiarse con PREPARACIÓN BETTOR UNIVERSAL. En el caso de que el material esté endurecido sólo puede limpiarse mecánicamente.

**Consumo**
El consumo depende de la absorción de las baldosas. En general se precisan de 100 a 200 g/m², aplicados en una mano.

Este consumo es teórico y depende de la rugosidad del soporte, de la técnica de aplicación y de las condiciones particulares de cada obra. Para determinar los consumos exactos deben hacerse ensayos representativos en obra.

**Presentación**
Se suministra en garrafas de 5 Kg.

**Almacenaje**
Puede almacenarse 6 meses en lugar fresco y seco y en sus envases originales cerrados.

**Manipulación y transporte**
Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

**Debe tenerse en cuenta**
- Se recomiendan ensayos previos al empleo del producto.
- No añadir sustancias que puedan afectar la estabilidad y rendimiento del producto.
- Evitar el uso en baldosas absorbentes hidrofugadas previamente.
- Evitar charcos y sobreconsumos.
- Comprobar la idoneidad de ceras o abrillantadores para baldosas, tratadas con OILSTOP.

**Datos Técnicos**

| Características | Unidades | Valores |
|---|---|---|
| Aspecto y color: | - | líquido blanco |
| Densidad a 20ºC: | $g/cm^3$ | aprox. 1,0 |
| Temperatura de aplicación (soporte y material): | ºC | de +5ºC a +30 |
| Tiempo de secado a 20ºC : | horas | máximo 24 |
| Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. | | |

**NOTA:**
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.
BASF Construction Chemicals España, S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.
Edición 09/08/2006 La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

**BASF Construction Chemicals España, S.A.**
Basters, 15
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona)
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20
Internet: http://www.basf-cc.es