

Hoja de Datos de Producto

Edición 19/09/05
 Identificación nº 2.14.2
 Versión nº 1
 Separol® 32 V Vegetal

Separol® 32 V Vegetal

Agente de desencofrado 100% vegetal

Descripción del Producto	Agente de desencofrado de hormigones y morteros, listo para su uso, de color amarillo claro. Está formulado, sin disolventes, a partir de materias primas vegetales, con lo que se consigue un mejor respeto del medio ambiente y una mayor seguridad durante la aplicación.
Usos	<p><i>Se utiliza como agente de desencofrado, tanto en obras como en plantas de prefabricados de hormigón. Los casos en los que se aplica son los siguientes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hormigones colocados por métodos tradicionales (con vibración) o hormigones autocompactables (sin vibración). ■ Sin curado al vapor o con curado al vapor hasta 60 °C. ■ Sobre encofrados metálicos, plásticos, madera, poliéster, elastómeros, poliestireno
Características/Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Evita la adherencia del hormigón o de la lechada superficial con las superficies tratadas. ■ No deja manchas de aceite sobre el hormigón después del desencofrado o desmoldeo. ■ No mancha los hormigones blancos o coloreados. ■ Permite la aplicación posterior de revestimientos o pinturas. ■ Se pueden obtener paramentos de excelente calidad
Datos del Producto	
Forma	
Apariencia/Color	Líquido amarillo claro
Presentación	Bidones de 200 l
Almacenamiento	
Condiciones de Almacenamiento/Conservación	12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco protegiéndolos de las heladas y el frío excesivo, a una temperatura entre +5° C y +30° C



Datos Técnicos

Composición química	Materias vegetales
Densidad (20°C)	Aprox. 0,9 kg/l

Información del Sistema

Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación	Dependiendo de la naturaleza y condiciones del soporte, aproximadamente 1 l de producto para 30-50 m ² , de encofrado.
----------------------	---

Instrucciones de Aplicación

Se emplea puro, sin dilución. Se puede aplicar de cualquiera de las siguientes formas:

- Con pulverizador o instalación neumática fija, con una presión mínima de 5 bares.
- Con brocha o rodillo.
- Para la aplicación extender uniformemente una fina película de producto, evitando que falte o sobre en cualquiera de los puntos

Notas de Aplicación/ Limitaciones

Puede ser aplicado varios días antes de la confección del encofrado o inmediatamente antes del hormigonado, ya que su eficacia perdura y por otra parte no hay que respetar ningún plazo de espera antes de echar el hormigón. En el caso de que un hormigón cuyo encofrado haya sido tratado con Separol® 32 V Vegetal, vaya a ser enfoscado o pintado posteriormente, se impone un lavado vigoroso de su superficie mediante cepillos de raíces y agua, en cuanto se haya desencofrado.

Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico

Notas

Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones de Seguridad e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.

Notas Legales

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".

OFICINAS CENTRALES Y FABRICA

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES Y CENTRO LOGÍSTICO

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

