Aplicación

SikaBond®-T54 FC – Pegado en toda la superfcie

Una vez preparada la superficie, verter sobre ella una cantidad suficiente de adhesivo SikaBond®.

Utilizar una llana dentada para distribuir el adhesivo uniformemente, con un consumo mínimo de 0,8 kg/m².

Colocar inmediatamente los elementos a pegar sobre el adhesivo, ajustándolos con un martillo y un tarugo de madera si es necesario

SikaBond®-T52 FC – Sistema Sika® AcouBond

Una vez preparada la superficie, cortar el salchichón de SikaBond e insertarlo en la pistola. Roscar la boquilla triangular

Colocar la lámina Sika AcouBond 3 sobre el soporte paralelo a la dirección del pavimento de madera. Extruir el adhesivo en cordones triangulares de aprox. 10 x 8 mm en cada una de las perforaciones

Colocar los elementos de madera en la 1/2 hora siguiente, ajustándolos con un martillo y un tarugo de madera si es necesario.

SikaBond®-T52 FC – Aplicación en Cordones

Una vez preparado el soporte cortar el salchichón de SikaBond e insertarlo en la pistola. Roscar la boquilla triangular

Sujetando la boquilla en ángulo recto sobre el soporte, extruir cordones triangulares de adhesivo de aprox. 10 x 8 mm cada 150 mm

Colocar los elementos de madera en la 1/2 hora siguiente, ajustándolos con un martillo y un tarugo de madera si es necesario.

SikaBond®-T52 FC – SikaBond® Dispenser-5400

El nuevo dispositivo neumático de Sika para el pegado continuo de suelos de madera y parqué

Sello del distribuidor

La información y en particular, las recomendaciones que aparecen en este folleto, en relación con la aplicación y el uso final de los productos Sika, están basadas en nuestra experiencia y conocimientos actuales de los productos, siempre y cuando sean correctamente almacenados y aplicados. En la práctica, las diferencias existentes entre los soportes y las condiciones específicas de cada obra no permiten garantizar el cumplimiento de requerimientos particulares, por lo que no puede derivarse ninguna responsabilidad de esta información. **En caso de duda, siga las instrucciones que aparecen en la última edición de la Hoja de Datos de los productos referenciados en este documento. Las copias de dichas Hojas se enviarán bajo petición.**

Pedidos - Tels.: 914 84 10 01/02 - Fax: 916 61 03 61
Atención al Cliente - Tels.: 91 484 10 08/09
Asesoramiento técnico - Tel.: 916 57 23 83
Asesoramiento Personalizado - Tel.: 902 105 107

Oficinas centrales y Fabrica

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. ALCOBENDAS
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

Oficinas centrales y Centro Logístico

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. ALCOBENDAS
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

DELEGACIONES

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. ALCOBENDAS
C/ aragoneses, 17
Tel.: 914 84 10 06
Fax: 916 62 02 74

L'Hospitalet de Llobregat
Travesia Industrial,13
Tel.: 932 61 85 60
Fax: 932 63 52 14
Dpto. técnico: 932 61 85 75

Vizcaya 48150 - Sondika
P. I. IZARZA
Txori-Erri, 46. Pab. 3º D
Tel.: 944 71 10 32
Fax: 944 71 11 66

Valencia 46930 - Quart de Poblet
P. I. VALENCIA 2000
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C
Tel.: 961 53 41 77
Fax: 961 52 16 37
Dpto. técnico: 961 53 79 79

Barcelona 08907

Málaga 29004
P. I. GUADALHORCE
E. Salazar Chapela, 16
Cjto. Promisa - Nave 25
Tel.: 952 24 38 60
Fax: 952 23 74 58

Sevilla 41016
P. I. DE LA CHAPARRILLA,
Parcela 48
Tel. 954 47 52 00
Fax: 954 44 05 30
Dpto. técnico: 954 47 52 01

Valladolid 47008
P. I. ARGALES
C/ Metal, 9
Tel.: 983 45 62 48
Fax: 983 22 18 61

Las Palmas 35011
Dr. Apolinario Macías, 35
(Tecnicanarias)
Tel. 928 25 76 09
Fax: 928 25 05 88

Pontevedra 36207 - Vigo
Avda. de la Marina Española, 6
Tel.: 986 37 12 27
Fax: 986 27 20 56

FT 512 / Febrero - 2006 / G. Millán

SikaBond®-T54 FC
SikaBond®-T52 FC

SikaBond®-T54 FC y SikaBond®-T52 FC

La nueva generación de adhesivos elásticos monocomponentes. Excelente rendimiento. Fáciles de usar. Reducen los tiempos de espera

SikaBond®-T54 FC

Para pavimentos de madera maciza o laminada (lamas, placas, entablados) parquet de mosaico, parqué industrial, tableros aglomerados. Recomendado para maderas problemáticas como el haya, el arce y el bambú.

Excelente trabajabilidad



Pegado en toda la superficie

- Sin necesidad de mezclar
- Se extiende fácilmente
- Trabajo más descansado para los brazos
- Marcas de llana estables
- Puede lijarse a las 12 horas

Curado rápido ...

Se aplica hasta última hora de la tarde y ise lija al día siguiente!

Ecológicos ...

SikaBond®-T52 FC/T54 FC:

- No contienen disolventes
- Son inodoros
- Están en posesión del Certificado EC 1 (Muy baja emisión)

Muy elásticos y amortiguadores del sonido ...

Los adhesivos SikaBond debido a su elasticidad amortiguan el ruido por impacto

Reducen el ruido transmitido y el reflejado

Aportan mayor confort en la pisada

SikaBond®-T52 FC



Para pegar parquet en forma de mosaico, parqué industrial (tiras largas, paneles, planchas), entarugados y tableros de fibras y contrachapados. Tableros machihembrados de madera maciza. Entablados y entarimados. Recomendado para maderas problemáticas como el haya, el arce y el bambú.

Aislamiento Acústico

Sistema Sika® AcouBond

- Fácilmente aplicable con pistola
- Cordones estables
- Buen agarre inicial
- Puede lijarse a las 12 horas

Aplicación por cordones

- Pocos residuos y gasto de adhesivo
- Puede lijarse a las 12 horas

Pegado en toda la superficie con el SikaBond® Dispenser-5400

- Aplicación rápida
- Puede lijarse a las 12 horas