

2 Lámparas



3 Lámparas





OD-3143 Luminarias de empotramiento polivalente Aluminio termoesmaltado en blanco módulo 600x600 mm

• Cuerpo de luminaria:

- Fabricado en chapa de acero termoesmaltada en color blanco.
- Las partes ciegas entre componentes ópticos están fabricadas en chapa de acero termoesmaltada en color blanco, totalmente personalizables en cualquier color de la carta RAL.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos sin necesidad de herramientas, con sistema de conexión rápida sin enhebrado de cable.
- Montaje empotrado en los distintos tipos de techos, apoyando en los perfiles o en otros casos con los anclajes de montaje rápido que permiten una regulación precisa de la luminaria. **Estos anclajes se piden por separado.**
- Bajo pedido pueden ser suministradas con balasto electrónico regulable DALI, DSI o 1/10V.
- Bajo pedido todas las versiones pueden ser suministradas con kit de alumbrado de emergencia.

• Componente óptico:

- Óptica formada por lamas longitudinales y transversales parabólicas en aluminio termoesmaltado en color blanco.
- Fuente de luz: versiones para 2 y 3 lámparas fluorescentes compactas TC-L de 40 y 55 W (2G11).



LUMINARIAS


Modelo	W	A	B	C	D	Peso	Referencia
OD-3143 Luminaria de empotramiento polivalente y óptica termoesmaltada en color blanco Módulo 600x600 mm							
OD-3143	2 TC-L	40	597	597	510	390	4,5 31432040N1000
OD-3143	2 TC-L	55	597	597	510	390	4,5 31432055N1000
OD-3143	3 TC-L	40	597	597	510	390	5,5 31433040N1000

Para instalación con varillas roscadas directamente a forjado ver cotas C y D.

ACCESORIOS

Modelo	Referencia
OD-3400 Accesorios	
OD-3400	Sistema de anclaje universal (4P) 3400N00000000

Dimensiones



Instalación



Corte en techo



T. Escayola F. Mineral Otros